

江门豪华翼闸

产品名称	江门豪华翼闸
公司名称	金华电子科技（中山珠海江门）有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区五福五街11座3楼/中山市石岐区富华大道12号
联系电话	0750-3310102

产品详情

1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；3)机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2Kg)；4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警并关闸；5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，挡臂自动锁死；6) 伸缩臂同步功能7)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；10) 可单向或双向控制人员进出；11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；2.2可扩展功能：1) 计数功能；2) 机箱加长，伸缩臂颜色选择。3、主要结构和配置（标配）
标准机箱 2个 伸缩臂 2个 主控制板 2块 变压器 2个 电机 2个 机芯及传动部分 2套 红外对射 9对 方向指示板 10块 逻辑判断板 1块 语音模块 1个4、标准技术参数 机箱尺寸：
1600长*300宽*1000高（MM） 伸缩臂长：285mm 最大通道宽度：600mm 重量：140Kg 机箱材料：
国产标准(304号)不锈钢 电源电压：AC220±10% V,50HZ 驱动电机：
直流有刷电机（24V） 输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA 正常使用寿命：300万次 通信接口：
RS485标准 通行速度：30-40人/分钟 闸门开、关时间：0.6秒 上电后进入通行状态所需时间：
3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-10 ——
50 相对湿度： 90%，不凝露