

风量型高压热风机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 风量型高压热风机 |
| 公司名称 | 嘉兴航林机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇 |
| 联系电话 | 86-057383024808 15968370981 |

产品详情

电热功率：5-100KW 出口温度：常温-350 入口温度：常温

风机功率：3-11kw

风量：28-60m³/min

电压：380v

升温快速，热效率高。不间断连续工作、耐用持久、温控精确、可用于印刷、包装、清洗电子、食品、制药、热处理等各行业，有十分良好的应用前景。是热风干铸模、管道或换热器试压后干燥。特别适用于工件的快速加热与干燥，风力强劲有力，配合风刀使用，能达到最佳的吹干效果。注；产品不断改良，当参数与外形变更时，均以实样为标准。

| 风量型型号 | 尺寸 | 出风口 | 风机功率 | 加热功率 | 最大风量 | 最大风压 | 电源电压/频率 | 重量 |
|------------------|--------------|-----|--------|-------|----------------------|--------|-----------|-------|
| HLJT-3380-GX7.5A | 1300*500*480 | 89 | 0.75KW | 7.5kw | 810m ³ /h | 1953pa | 380v/50Hz | 110kg |
| HLJT-3380-GX10A | 1500*600*570 | 133 | 0.75KW | 10kw | 810m ³ /h | 1953pa | 380v/50Hz | 130kg |
| HLJT-3380-GX15A | 1500*600*570 | 13 | 0.75KW | 15kw | 810m ³ /h | 1953pa | 380v/50Hz | 135kg |

3 W

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|--------|-------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| HLJT-3380-GX20A | 1600*600*850 | 21 9 | 1.5KW | 20kw | 760m ³ /h | 2590pa | 380v/50Hz | 165kg |
| HLJT-3380-GX25A | 1600*600*850 | 21 9 | 1.5KW | 25kw | 760m ³ /h | 2590pa | 380v/50Hz | 170kg |
| HLJT-3380-GX30A | 1600*800*850 | 21 9 | 2.2kw | 30kw | 1264m ³ / h | 3597pa | 380v/50Hz | 180kg |
| HLJT-3380-GX40A | 1600*800*850 | 21 9 | 3kw | 40kw | 1704m ³ / h | 3507pa | 380v/50Hz | 190kg |
| HLJT-3380-GX50A | 1700*800*900 | 21 9 | 4kw | 50kw | 2062m ³ / h | 4603pa | 380v/50Hz | 220kg |
| HLJT-3380-GX60A | 1700*800*900 | 21 9 | 5.5kw | 60kw | 2504m ³ / h | 4297pa | 380v/50Hz | 270kg |
| HLJT-3380-GX80A | 1700*800*1350 | 32 5 | 11kw | 80kw | 3488m ³ / h | 5697pa | 380v/50Hz | 370kg |
| HLJT-3380-GX100A | 1700*800*1350 | 35 0 | 18.5kw | 100kw | 5153m ³ / h | 9149pa | 380v/50Hz | 410kg |