

管状振动输送机 威泰克机械 马鞍山振动输送机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 管状振动输送机 威泰克机械 马鞍山振动输送机 |
| 公司名称 | 河南威泰克机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省新乡市新飞大道1789号 |
| 联系电话 | 13903733810 |

产品详情

振动输送机的安装和调试

电机振动输送机适用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续地给到受料装置中去，输送机可做成一口进料多口卸料或多口进料一口卸料等形式，马鞍山振动输送机，排料口可为直式，侧斜式或下弯式。排料口可设各种形式的闸门。可设置多层输送。可加筛网制成输送筛。

下面谈谈电机振动输送机的安装与调试方法：

- 1、输送机可水平安装，也可按要求在 $0 \sim -12^\circ$ 范围内（“-”号表示出料端下降）安装。
- 2、振动电机和输送槽的连接要牢固。
- 3、开机前应检查两台振动电机的可调偏心块与固定偏心块夹角是否一致，如不一致，调到一致，管式振动输送机器，并将其紧固螺栓拧紧。
- 4、试起动观察两台振动电机是否转向相反，管状振动输送机，若不是转向相反，则调换任意一台振动电机的任意两相接线。
- 5、电机振动输送机开机后观察机体不得有横向摆动，电机电流要符合要求，整机无异常声响。

该系列振动输送机具有结构简单、重量轻、噪音低、工作可靠、无粉尘污染、安装维护方便等优点。广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、粮食、玻璃、陶瓷等行业。

平衡式振动输送机

平衡式振动输送机是在双质体共振式基础上发展起来的一种新型振动输送机，fzs系列振动输送机，其采用质量相等的输送槽体与平衡体（或输送槽体）作相对运动，当用输送槽体作为平衡体时可同

时双向输送物料。输送槽体与平衡体（或输送槽体）由摆杆联接，在摆杆中间位置上设有橡胶铰链，支架通过橡胶铰链支撑在基础上。当机器运转时，由于导向摆杆绕中点摆动，两振动质体做相反方向振动。当两个质体的质量相等时，两质体所产生的惯性力大小相等，方向相反，它们的惯性力获得平衡，所以称“平衡式”振动输送机。

平衡式振动输送机出具有双质体共振式优点外，其突出的优点如下：

由于惯性力获得很好的平衡，传递到基础上的惯性振动力（动载荷）非常小；

当在楼板面或钢结构支架上安装时，具有其他型式振动输送机的减振优势；

输送机的结构简单，安装维护方便；

工作噪音低于75dB(A)；

适用于长距离、宽槽型的输送要求；

在输送槽体内加装筛网，单程或双层输送槽体在输送物料的同时实现物料的分级或分离；

若平衡体改为输送槽体，可以实现上、下两次输送槽体同时反向输送，在不增加设备和空间的情况下，产生两台输送机的使用效果；

对于需要输送的高温物料，物料的颗粒大小，腐蚀性，相对硬度等不受限制。根据输送物料的不同，可使用不锈钢板或复合材料；

干燥、冷却、排序、排水等工艺可以同时进行，使这个传送程序成为一个极为有效率的传送方法；

回转、摆动、摩擦、消耗等部分要求注入润滑油很少，故障率低。维修保养非常容易。

DZS水平输送机采用振动电机作振动源，结构形式可作成开启式、封闭式、上振式、下振式及座式安装或短距离吊式安装。DZS水平输送机输送形式可做成一口进料多口卸料或多口进料一口卸料等形式。此外此设备还可以设计为，均匀布料、给料、冷却、升温、氮气保护、除尘等功能。该机形式具有结构简单、安装维修方便、耗能低、无粉尘溢散、槽体磨损小、噪声低等优点。该机型可广泛用于冶金、煤炭、建材、化工、玻璃、电力、机械、粮食等行业中的粉尘及颗粒状物料输送。输送量及结构形式也可按用户要求而设计。

管状振动输送机-威泰克机械-

马鞍山振动输送机由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司是河南新乡,分离设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在威泰克机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创威泰克机械更加美好的未来。同时本公司还是从事旋振筛,高频旋振筛,超声波旋振筛的厂家,欢迎来电咨询。