

# 温州湿式复合机 湿式复合机 顺德德力印刷机械

产品名称	温州湿式复合机 湿式复合机 顺德德力印刷机械
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

## 产品详情

一般说的复合机是指家纺、服装、家具、汽车内饰及其它相关产业中一种复合设备，湿式复合机，主要用于各类布料、皮革、膜、纸、海绵等二层或多层的贴合生产工艺。具体又分为有胶复合和无胶复合，有胶复合又分为水胶、PU油胶、热熔胶等，无胶复合工艺多为材料之间直接热压粘合或用火焰燃烧复合。复合机国家的标准已实施。

### 用途：

- 1.应用在流延膜、透气膜与无纺布等材料上胶贴合。适用于婴儿纸尿裤，防护服，食品干燥剂包装袋等行业产品。
- 2.应用在无纺布等材料上胶复合（贴合）和分切加工。适用于家用空气净化器、汽车空气净化器、空调、冰箱等配套滤材加工。

无溶剂复合机工作时必须确保双组分粘合剂主剂与固化剂的比例的正确性。计量泵堵塞会导致双组分胶主剂与固化剂的比例误差，例如固化剂不足的批次事故，导致复合膜干燥不足。出现问题有效益的就是试样去解决它。分别将基材调换复合下，做好速度标识，在不考虑其它因素的情况下，控制好上胶量、温度、各方面压力是否到位，温州湿式复合机，这样即可以试样又能分析出问题。

由于无溶剂复合机的涂胶量控制机理和结构可以说主要是影响纵向涂胶均匀性一个非常重要的但是常常都会被人忽略的重要因素。主要是涂胶量调整控制方式是会直接严重的影响到涂胶量的控制精度及其反应速度的。

并且中途停机的时间长短也是会直接的影响到胶槽内和涂布胶辊钢辊上胶黏剂的粘度的，深圳湿式复合机，从而的话也是会存在对涂胶均匀性影响的可能的。因此，我们是需要注意控制停机时间才行的，防止胶黏剂的粘度会过高。

温州湿式复合机-湿式复合机-顺德德力印刷机械由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德力印机——您可信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号，联系人：马先生。