

增品|品种齐全 合肥自流平环氧地坪

产品名称	增品 品种齐全 合肥自流平环氧地坪
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

地下车库涂装环氧地坪漆的优势1、清洁度高不管是普通的停车场还是地下车库，每天都有大量的车进进出出，一般的混凝土地面经过长时间的碾压会蜕皮、起壳、起尘，当停了一天的车后车上有大量的粉尘你会有什么样的心情？所以车库环氧地坪必将成为主流发展趋势。地下车库地坪清洁度高、不起尘、防滑耐磨、美观、好清洁，只需要湿拖把拖地即可。2、维护成本低车库地坪的后期维护成本大大降低，主要表现在清洁维护上，只需要很少的维护人员拖地清洁即可，不需要经常水洗等等。同时，车库地坪也大大降低了车库的用电成本，没有粉尘降低了通风设备的用电负荷，车库地坪不像混凝土地面那么收光，所以用电设备成本也降低了。

而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），故漆膜对金属（钢，铝），自流平环氧地坪，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。2、抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。

这个大家应该都有感受，厚的环氧地坪工程有一定弹性，走在上面很舒适，摔倒了也不会很疼。若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。

有关坡道应符合设计要求，允许偏差值为坡道的2%，并且不大于30mm。表面干燥、含水率小于6%，无油污，PH值应在6-8。水泥地面养护期过后进场施工前5d，基层不能再用水冲洗或被润湿。

增品|品种齐全-合肥自流平环氧地坪由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。安徽增品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！