

PG13.5防水接头/PG16尼龙电缆固定头/PG19电缆防水锁扣

产品名称	PG13.5防水接头/PG16尼龙电缆固定头/PG19电缆防水锁扣
公司名称	乐清市欧科电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市乐清柳市镇前西垟工业区
联系电话	0577-61787228 13736761239

产品详情

PG13.5防水接头/PG16尼龙电缆固定头/PG19电缆防水锁扣

尼龙电缆固定头找欧科电气，尼龙电缆固定头电缆固定头防水接头，尼龙电缆固定头环保ROHS认证,保护等级IP68,型号齐全,库存充足,免费送样.

尼龙电缆固定头订购电话:0577-61787228.各种型号：M32,M36,M40,PG42,PG48,PG63

产品型号: PG7,PG9,PG11,PG13.5,PG16,PG19,PG21,

PG24,PG25,PG29,PG36,PG42,PG48,PG63

M12*1.5,M16*1.5,M18*1.5,M20*1.5,M22*1.5,

M24,M25,M28,M30,M32,M36,M40,M50,M58,M63

供货颜色：黑色，灰白色（特殊颜色可定制）

产品构造：螺帽，本体，夹紧套，六角螺母垫片，防水垫片按客户要求提供

工作温度：静态（-40摄氏度--+100摄氏度短时可达+120摄氏度，

动态（-20摄氏度--+80摄氏度短时可达+120摄氏度）

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O型密封圈旋转迫紧头，达到IP65.

产品特性：夹紧爪与密封件特殊设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，

抗拉力强、可防水、防灰尘、防盐、防酸碱、油等一般油脂。

螺纹规格：公制，德制

使用方法：塑料电缆防水接头是电缆的配套用品，主要用在配电箱，配电柜上面。

接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上面，也可以根据选用螺纹

接入进出口为内螺纹的电动设备上。一般机械控制箱，配电盘，机器

等电线电缆固定用,能有效夹紧电缆并达到防水目的。

按制作安装材料又可分为热缩式（最常用的一种）、干包式和环氧树脂浇注式及冷缩式。

按线芯材料可分为铜芯电力电缆接头和铝芯电力电缆接头。

他的主要作用是使线路通畅，使电缆保持密封，并保证电缆接头处的绝缘等级，使其安全可靠的运行。若是密封不良，

不紧会漏油造成油浸纸干枯，而且潮气也会侵入电缆内部，使纸绝缘性能下降。

乐清市欧科电气有限公司

联系人：田甜

电话: 0577-61787228

传真：0577-61787226

手机：13736761239

网址：<http://www.ouke123.com>

地址：温州乐清市柳市镇前西垟工业区