

# 纤维增强型改性发泡水泥保温板设备 大城云翔

产品名称	纤维增强型改性发泡水泥保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

提高改性材料起泡水保温板柔韧度的提升完成了超大型规格型号(1220mm × 2440mm)木材的生产制造，是隔热保温装饰一体化板保温基材的能选]原材料，达到建筑外立面的设计要点。起泡水保温板为水泥基材料，与建筑主体墙体材料相溶性、感染力好，粘合坚固，不容易掉下来，保温系统具备透气性能，抗气压、耐久性好。

密度低重量较轻：水泥发泡的密度低，相对密度级别一般为200~400kg/m<sup>3</sup>，常见水泥发泡的相对密度级别为200~300kg/m<sup>3</sup>，近几年来，相对密度为150~180kg/m<sup>3</sup>的粘土水泥发泡还在建设工程中赢得了运用。具有较强的轻巧性，商品表观密度120—230kg/m<sup>3</sup>，高效地降低了建筑物重量。是一种较好的吸音材料，在建筑物楼房和高速路的隔音材料、地下建筑物的高层等可采取该原材料做为隔音层。发泡混凝土是无机材料，见火肯定不会点燃，进而具有较好的阻燃性，在房屋建筑中使用，可以提高建筑物耐火性。