

# 霍尼韦尔氢气检测仪 量程0-1000ppm

产品名称	霍尼韦尔氢气检测仪 量程0-1000ppm
公司名称	济南鸿安安防器材有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南历城区华龙路1825号2-1802室
联系电话	0531-88065959

## 产品详情

### 专业检测氢气泄漏浓度

氢气即是可燃气体又是有毒气体，氢气浓度过大，会引起火灾，爆炸，或是工作人员中毒等事故。因此对氢气浓度的检测是尤为重要的。霍尼韦尔氢气检测仪是一款值得广大使用者信赖和称赞的仪器，该仪器小巧精致，只有手机那么大，单键操作，简单实用，所有的报警值（可调）在出厂时已经设定好，用户只要开机就能使用，就能随时的检测氢气的浓度，并且以ppm来显示，检测级别较高，目前市场上检测氢气ppm级别的仪器很少

霍尼韦尔氢气检测仪性能可靠，读数准确，抗电磁干扰力强，维护简单，内置的传感器衰减补偿技术将校准时间延长到12各月之久，这是目前气体检测行业标定时间要求最短的检测仪器，常用的传感器寿命超过两年，电池寿命为两到三年。这期间不用更换电池，一次性使用时间达两年之久，

霍尼韦尔氢气检测仪技术参数：

测量范围：0--999ppm

报警值：一级报警：100ppm

二级报警：500ppm

精度：1ppm

校准：传感器衰减补偿技术可延长校准间隔的时间。校准间隔的最长时间是12个月

工作寿命：传感器（可替换）寿命大于2年

电池（可替换）寿命为3年

工作温度：-20 ---50 （温度补偿）

湿度：5--95%RH（无冷凝）

音频报警：10厘米90分贝

视频报警：高亮度红色LED

振动报警：标准配置

显示屏：高清晰背光LCD,显示气体浓度与仪器工作状态

传感器类型：电化学式（可替换）

诊断：电路，电池。LCD，及软件自检，使用专利的Reflex™传感器

IP等级：IP65

尺寸：93mm\*50mm\*27mm

重量：毒气：81.5g

氧气：93.0g

霍尼韦尔氢气检测仪是美国进口的新一代氢气泄漏检测仪。霍尼韦尔氢气检测仪具有坚固持久的机壳，体积小，重量轻，具有极强的防冲击性，不易受天气变化的影响，并且包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹，防止意外丢失。霍尼韦尔氢气检测仪使用方便，操作简单，开箱即用，单按钮开/关操作，适合所有语言的直观图标，用户可通过菜单进行配置，并且可提供交互式的产品培训指导。霍尼韦尔氢气检测仪是全部关于优选项的。它具有高级的、完全的特征功能性、用户可配置性，同时具有成本高效的使用性能，详情敬请咨询：吴庆华 0531-88065959,13065087902