J744X-液动、气动池底排泥阀厂家、型号

产品名称	J744X-液动、气动池底排泥阀厂家、型号
公司名称	自贡自牌电站阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省自贡市大安区工业园
联系电话	86-08135105008 13890020113

产品详情

排泥阀安装在自来水公司或其它各类水池旁、水池中,以便随时排除池内泥沙。该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式,无运动磨损,本产品由液压缸和角式截止阀组合而成,液压缸内动力带动瓣升降,使阀体通道开或闭,以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为I型皮碗,其密封性能好,经久耐用。阀瓣与阀座为软密封,密封性能好,无泄露。采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制,操作方便。

工作原理及性能:该阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成,液压缸是液体工具。液体作为动力,活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板,此阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。排泥阀一般有以下结构特点:阀盖自带螺杆,水深度浅时可直接用手柄操作;阀板成锥拱形,自带导向,开启操作力小;螺杆及密封面采用锡青铜,耐腐、耐磨。可与手电两用启闭机配套使用进行微机控制。该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式,无运动磨损,寿命长。排泥阀产品由液压缸和角式截止阀组合而成,液压缸内动力带动瓣升降,使阀体通道开或闭,以达到流体通断。液压缸的活塞密封件为I型皮碗,其密封性能好,经久耐用。阀瓣与阀座为软密封,密封性能好,无泄露。(排泥阀)采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制,操作方便。

产品特点与用途:该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式,无运动磨损,寿命长。主要用 途是安装在各类沉淀池的底部壁外,用以排除池底的泥沙及污物。

安装注意事项:排泥阀的安装应考虑有排除管内沉积物及检修时放空污物的场所,排泥阀应安装在原管线的最低点,并选用与排污水流成切线的排泥三通,还应考虑到排放过程中冲刷对附件基础的影响,排泥阀安装完毕后应及时关闭。 因排泥阀的支管可能在主管的左侧排放也可能在主管的右侧排放,所以,在为用户签定加工排泥阀的合同时,要特别注意排放方向,即主管道承口的朝向。 排泥阀用于水处理工厂做为排放水池内的污泥及废水。此阀为角型结构,内部的尼龙强化橡胶隔膜,可供长期使用排泥阀。

公称压力:pn1.0-2.5mpa

工作温度:120

公称通经:dn25-dn500

产品型号:jm744x、jm644x

连接方式:法兰

材质: 不锈钢、铸纲、铸铁、锻钢、铝合金、a105、316、304等。