

# 维修河道橡皮坝 中卫拆除更换河道橡胶坝 施工队

产品名称	维修河道橡皮坝 中卫拆除更换河道橡胶坝 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

带水修补橡胶坝袋带水修补橡胶坝有以下几种。(1)插塞补救法。当出现小的孔洞时,若孔口直径小于6mn,可用塔式急救塞(橡胶塞)堵孔,防止漏水。2面积较大时,可采用钢板螺栓组合的钢板夹补法进行抢修,钢板尺寸大于破损处尺寸15cm以上,螺栓数目视具体情况而定,压板的形式有圆饼型或棱型等型式。

坝底板连接段有无裂缝、渗漏、沉陷、管涌等情况;中墩、翼墙等工程部位有无裂缝、破损情况;闸门有无垃圾、表面涂层剥落、门体变形、锈蚀或螺栓、铆钉松动;运转部位的加油设施是否完好;冰冻期间是否对坝袋、闸门采取有效的防冰冻措施。

施工期间的检查,应当仔细检查坝袋、建筑材料、安装构建、操作设备的性能,并且对检查结果进行记录,数量庞大时也需要进行抽样检查。坝袋安装后的检查,一旦坝袋安装后,就必须进行的细致检查,并对坝袋和安装处的密封性和压力下降情况进行相应的试验。

2严禁chao高超压运行:在日常中,橡胶坝蓄水按设计蓄水高程控制,汛期按防洪预案规定的高程控制,只允许在等于或小于设计坝高的情况下运使用,严禁chao高超压运行。工程运行中的检查包括经常检查、定期检查:橡胶坝工程检查目的是水情和水流形态、工程状态变化和坝袋运行情况,及时发现工程异常现象,分析原因,采取措施,防止工程事故发生。

冬季,检查坝前冰槽有无结冰,防止坝袋受损。(4)动力。(5)保护区工程。范围内有无建筑、采砂、垦植、倾倒垃圾、非用船只、漂浮物等危害工程安全的活动。定期检查:每年汛前汛后对橡胶坝工程各部位及各项设施进行检查。

机电设备。机电设备、线路是否正常,是否牢固;配电柜接线是否符合规范,绝缘设施配备是否齐全;a

n全保护装置是否准确可靠；指示仪表是否指示正确、接地可靠；建筑物和用电设备接地及防雷设施是否正常、接地可靠。