

皮带供料敞口包装机 200L敞口包装机

产品名称	皮带供料敞口包装机 200L敞口包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 装袋能力:0-40吨/小时 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

皮带供料敞口包装机 200L敞口包装机

1. 适用范围：适用于不规则的颗粒粉以及流动性差的粉粒混合物料的敞口包装。代表物料如饲料、金属、非金属、化工原料、耐火材料等物料。

2. 技术参数：

- 称量范围：10-50kg
- 包装速度：2-15袋/分钟（根据包装物料的特性和包装袋的不同决定）
- 计量精度：±0.2%
- 适用电压：AC220V-440V 50/60HZ三相四线（客户需提供当地电压等级及频率）
- 气源要求：压力为0.4-0.8MPa干燥的压缩空气、总耗气量0.8m³/min
- 适用环境：海拔 1000米、使用环境湿度 95% RH（无凝露）、使用温度0 ~ 50、设计存放温度-20 ~ 70

3. 工作原理：

DCS-CPD系列包装机，采用皮带输送方式给料，物料从成品仓中均匀的通过皮带输送到定量称重系统。由控制系统来控制给料量，启动包装机后皮带运行，开始向套在称重系统上的包装袋或称量斗内填充物料，当物料达到预设的定量值时，皮带输送停止，物料由称量斗迅速放入包装袋，人工取下称重完成的包装袋，即完成一次单袋包装。

4. 规格型号：

型号

量程

速度

精度

功率

参考重量

参考安装尺寸

DCS-CWPD

皮带无斗型

10-50kg

2-4袋/分钟

± 0.2%

1.5KW

650kg

建议安装高度 2.3

DCS- CDPD

皮带单斗型

3-6袋/分钟

2.5KW

750kg

建议安装高度 3.1

DCS- CSPD

皮带双斗型

6-15袋/分钟

4KW

1200kg

建议安装高度 3.8

007