

Y945Y/H电动蒸汽减压阀厂家、减压阀、调节阀

产品名称	Y945Y/H电动蒸汽减压阀厂家、减压阀、调节阀
公司名称	自贡自牌电站阀门有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省自贡市大安区工业园
联系电话	86-08135105008 13890020113

产品详情

一、产品[电动蒸汽减压阀]的详细资料:

产品型号：y945h/y型

产品名称：电动蒸汽减压阀

自贡自牌电站阀门有限公司

产品特点：本系列减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成，采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣，通过阀瓣升降调节压力可配用zkz-bc型或其它型直行程电动执行器实现遥控和自动控制。本系列产品的减压比用到0.6较为合适。本产品主要用于蒸汽管路，调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。

二、y945h/y型电动蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(mpa)	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力(mpa)	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	17.6
最高进口压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0

dn	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
cv	15	20	35	60	70	110	150	230	420	540	710	1020

五、y945h/y型电动蒸汽减压阀外形尺寸(pn1.6-4.0)：

公称通径dn	外形尺寸			
	l	l1	h	h1
50	300	150	880	190
65	340	170	890	205
80	380	190	910	215
100	400	215	950	240
125	430	225	990	275
150	450	230	1090	320
200	500	260	1160	340
250	550	285	1230	370
300	750	395	1370	460
350	850	445	1450	530

400	950	550	1570	660
500	1130	680	1780	800

六、y945h/y型电动蒸汽减压阀外形尺寸(pn6.4-16.0)：

公称通径dn	外形尺寸			
	l	l1	h	h1
50	300	150	880	200
65	340	170	890	215
80	380	190	910	225
100	400	215	950	250
125	430	225	990	285
150	450	230	1090	330
200	500	260	1160	355
250	550	285	1230	390
300	750	395	1370	480
350	850	445	1450	550
400	950	550	1570	700

500	1130	680	1780	820
-----	------	-----	------	-----

七、电动执行器选配及性能指标：

公称通径	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
配执行机构型号	zkz-310bc		zkz-410bc/zkz-510bc				zkz-510bc			zkz-610bc/ b+z250/f1800		
行程	25		30				50/30			50	60	100
推力(n)	4000		6400/1600				16000			2500		
全行程时间(s)	20		32				37			62		
输入信号	4-20ma dc											
供电电源	220v 50hz									-	380v 50hz	
基本误差(%)	± 2.5											
基本误差(%)	± 1.5											
基本误差(%)	3											