

西安诺立智能电焊机散热风扇动平衡机

产品名称	西安诺立智能电焊机散热风扇动平衡机
公司名称	佛山市诺立智能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诺立智能 型号:NLS-1 产地:西安
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮岭徐边村民小组"风营头"综合楼25号第四层401室(住所申报)(注册地址)
联系电话	0757-86660283 18028187292

产品详情

西安诺立智能电焊机散热风扇动平衡机主要适用电焊机散热风扇、轴流散热风扇、航模电机桨叶、电吹风、热风筒、离心及轴流风扇叶、吸尘器、风叶、涡轮风叶、家用及工业用风扇、飞轮、水泵叶轮、磨轮、空调风口叶轮、离心风轮、砂轮、卡盘、制动盘、离合器、圆形锯片、榨汁机、抽油烟机、皮带轮、木工刀具等各种盘状或低速要求工件的平衡测量校正。本系列机型信号拾取使用高灵敏度、性能稳定的传感器，数据处理采用高性能工业计算机，具有工业触摸屏，数码管显示多种显示方式，并有电气补偿，偏芯补偿，频谱分析，测量数据存储及导出等完善功能，操作简便，重复性好，工作效率高。

平衡机性能指标 参数	立式双面平衡机型号		
	NLS-0.5	NLS-1.6	NLS-5
工件质量范围(kg)	0.05—0.5	0.4—1.6	1—5
工件直径(mm)	180	250	400
平衡量显示单位	0.01g	0.01g	0.01g
不平衡量减低率(%)	90	90	90
平衡测量转速范围(r/min)	500-5500	500-5500	500-5500
转速调节方式	变频器或自驱动	变频器或自驱动	变频器或

注：驱动方式可选配有自动定位功能的步进电机。更多型号欢迎来电咨询。

平衡测量系统特点：

- 1、17寸工业触摸屏或工控电脑测量系统。
- 2、系统备有两平衡面显示，三平衡面显示，兼容单面平衡测量，一机多用。
- 3、更新测量结果，前次的测量结果都会保留，可以一机多用，提高工作效率。

- 4、测量数据自动生成检测报告，以电子表格文件储存，方便日后分析数据，也可以通过USB导出打印报告。
- 5、极坐标图表示不平衡量及相位，用数值形式直观显示平衡量及相位。
- 6、启动电机后，1-2秒测量出结果，测量完成自动停止，工作效率高。
- 7、对于不能任意角度校正的工件，系统带有不平衡量分解功能，把不平衡量分解到指定位置。
- 8、自动识别工件是否达到动平衡标准，达到动平衡标准显示“OK”，否则显示“NG”。
- 9、不平衡量显示单位有多种选择：“mg”，“g”，“g.cm”，“mg.mm”，满足客户不同的需求。
- 10、自动定位有三种定位功能：回基准点，比较值定位，左右面定位，减低操作者的难度。
- 11、可与PLC通讯，把测量结果传输到PLC，方便集成到生产线。
- 2、若工件为DC散热风扇，测量系统备有转速自动控制功能，转速误差小，测量数据更准确。