

# 大连膨胀罐 大连胶囊膨胀罐 大连水处理定压稳压罐

产品名称	大连膨胀罐 大连胶囊膨胀罐 大连水处理定压稳压罐
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

## 产品详情

**隔膜式膨胀罐概况**隔膜式膨胀罐是由钢质外壳，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

**隔膜式气压罐性能特点**1、密闭性能好:罐体为密闭装置，不接触，保证水质不受外界污染。2、使用寿命长:橡胶可舒张20万次以上，一次冲气可以保持使用。3、消除噪音:可以有有效的平缓水系统中的压力波动，自动消除管网。4、安全元素:隔膜为食品天然橡胶卫隔膜，可以应用在饮水系统中。

一、用途用于生产、生活系统加压供水，称为囊式自动给水装置。用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用，称为囊式落地式膨胀水箱。二、工作原理 该产品是利用罐内气体的可缩性，来调节水量，作用等同于高位水箱、水塔。系统压力高时贮存水量，压力低时释放水量，并根据压力的变化，控制水泵的启停以实现连续供水，作为膨胀水箱使用时可起到容纳系统膨胀量的作用。三、产品特点 一次充气可长期使用； 罐体内气水不接触，水质不受污染，不腐蚀罐体； 消除管网中的水锤及噪音。四、使用说明 设备与基础可用预埋钢板焊接或用膨胀螺栓固定； 使用水温5 - 95 ，环境温度5 - 60 ；设备运行时，水泵应按说明书要求进行保养；