

山西电动建筑外墙吊篮厂家安装方便

产品名称	山西电动建筑外墙吊篮厂家安装方便
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	山东汇洋:电动吊篮 ZLP:630 山东:德州
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

山西电动建筑外墙吊篮厂家安装方便在安全、日常、定期检查和作业过程中，发现故障或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修,保证建筑吊篮安全使用。施工装修建筑吊篮使用过程中悬吊平台下方必须设置警示区或安全护栏，有醒目的标志和安全监督员，有架空输电线场所，施工建筑吊篮任何部位与输电线的安全距离不应小于10m，如果受条件限制，应与有关部门协商采取安全防护措施后方可安装、使用。山西电动建筑外墙吊篮厂家安装方便电气系统中的主要元件均应安装在施工建筑吊篮电器控制箱内，并集装在绝缘板上，必须保证建筑吊篮与电器控制箱外壳绝缘。

山西电动建筑外墙吊篮厂家安装方便相对湿度不大于90%(25℃)；电源电压偏离额定值 $\pm 5\%$ ；若是夜间施工时，施工现场应有充足照明，照明度应大于150lx，并在施工范围设置警戒信号灯；施工范围下方如有道路或通道时，必须在建筑吊篮下方设置警戒线或安全廊，并设置显目警戒标志和配备安全监督人员。外界的工作环境对于安全使用电动吊篮起着非常关键的作用。距高压线10m范围内严禁使用吊篮，在雷暴雨、大雾、大雪及风速大于8.3m/s(相当于阵风5级)的恶劣气候环境下，严禁建筑吊篮升空作业；建筑吊篮工作的环境温度需控制在-20℃~+40℃；