

## 铜陵石子压碎值检测、硬度测试

产品名称	铜陵石子压碎值检测、硬度测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	石子压碎值:硬度测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

各型号石子压碎值多少为合格?压碎值越小,石子硬度越大吗?高铁道碴是否规定用2 - 4石?压碎值又规定多 - : 混凝土强度等级沉积岩 16、变质岩或深层的火成岩 20、喷出的火成岩 30;混凝土强度等级 C30, 碎石压碎指标值(%)必须满足:沉积岩 10、变质岩或深层的火成岩 12、喷出的火成岩 13.压碎值越小, 石子硬度越大强度越高.高铁道砟级配要求,特级道砟粒径范围:22.4mm~63mm;一级道砟粒径范围:16mm~63 mm.道砟集料压碎率(CB)%,特级道砟:

石子的压碎值是多少 - : GB/T14685-2011碎石按技术要求分为 类、 类和 类. 类用于强度等级大于 C60的混凝土, 类用于C30~C60, 类C30一下混凝土.请看图.C30的混凝土如果是碎石应该是小于等于20% ,C30的混凝土如果是卵石应该是小于等于14%.混凝...

碎石压碎指标标准值是多少 - : 碎石和卵石等混凝土粗骨料的强度可用岩石立方体强度和压碎指标两种方法表示.压碎指标( a)=(m0-m1)/m0\*\*\*\*,压碎指标表示石子抵抗压碎的能力,以间接的推测其相应的强度。

石子压碎值的标准 - : 只考虑压碎值的话12.9%的好 没有问题 和重量没关系 但如果要买石子的话 压碎值只是其中一个指标 还有好多指标的 级配 抗冲击 抗磨耗 磨光 等等要根据用途 来确定各项指标都达到要求.

压碎指标的判断合格的标准是多少? - :

根据JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法检测标准:卵石: 混凝土强度等级 C40~C60 =C35 压碎值指标(%) =12 =16 碎石:岩石品种 混凝土强度等级 压碎值指标(%) 沉积岩 C40~C60 =10 =C35 =16 变质岩或深成...