

乙烯基防腐地坪漆，重防腐地面漆，防腐地坪涂料，工厂防腐地坪

产品名称	乙烯基防腐地坪漆，重防腐地面漆，防腐地坪涂料，工厂防腐地坪
公司名称	韶关锦威化工有限公司
价格	65.00/平方
规格参数	
公司地址	广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A2路13号（注册地址）
联系电话	13726880571

产品详情

（重防腐地坪漆）乙烯基酯防腐地坪抗渗透性强，表面硬度高，致密性好，使地面重度耐腐蚀、耐强酸、强碱、盐及各种有机溶剂，耐冲击、防地面龟裂的水泥、混凝土地面及排水沟、碱水池的面层、块材面层与地面隔离层。

适用范围：电镀厂、电池厂、化工厂、化学储存区、大型水槽、电解池，污废水处理槽、酸碱中和池等。产品特性：1.对机械性、耐热性、韧性及耐疲劳性佳；2.粘度低、易施工，且固化时间可以调整；3.在100℃以下，能抵抗酸、碱、盐等化学试剂侵蚀；4.可以在低温下固化。使用年限5-15年以上。施工工艺：基地：依地面情况进行打磨、修补、除污除尘；底漆：用防腐底漆施工至表面均匀，不发白，增强附着力；玻纤：调配好防腐中涂将玻纤布粘附地面，使其均匀涂布；中涂：防腐环氧树脂加入石英砂，用镘刀均匀涂布数道；批土：施工数道防腐批土层，达到表面平整无孔洞；面漆：用防腐面漆均匀滚涂，使颜色均匀一致；施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。技术指标：抗压强度Mpa 130，弯曲强度Mpa 230拉伸强度Mpa 100，冲击韧性KJ/cm² 270吸水率% 0.2，收缩率% 0.2耐75%H₂SO₄，耐30%HCl耐20%HNO₃，耐75%CH₃COOH耐25%NaOH，耐30%H₂O₂耐20%HF，耐汽油120#、润滑油我公司有施工队，可包工包料承接地面工程，质量可靠、价格适宜。网址：www.gzwzhg.com 办公地址：广州市花都区花山镇平龙路90号生产基地：广东韶关翁源华彩化工城A2路13号乙烯基防腐地坪漆，防腐地面漆，重防腐漆，防腐地坪涂料