

防静电地坪漆，防静电地板漆，威子防静电漆，自流平防静电地坪

产品名称	防静电地坪漆，防静电地板漆，威子防静电漆，自流平防静电地坪
公司名称	韶关锦威化工有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A2路13号（注册地址）
联系电话	13726880571

产品详情

(环氧防静电地坪漆)产品简介：环氧防静电地坪漆分为A、B两组份，其中A组份为固化剂，B组份为环氧树脂色漆，是洁净度要求高的电子企业厂房、大型精密仪器企业及生产车间等场所理想的地坪涂装系统，具有较好的防静电、防尘作用。表面形态：亮光型、滚涂型、自流平镗面型适用范围：各类对防静电有较高要求的场所，如电子电器厂、通讯设备、计算机、电脑生产行业、大型精密仪器厂房等需要抗静电场所的地坪。

产品特性：1.防止消除静电、电磁波产生，可快速泄漏静电荷；2.抗静电优良持久，不受时间、温度、湿度等影响；3.表面光洁平滑、美观；防尘、耐磨、耐压耐冲击。厚度:1-3mm可使用5-10年以上。

施工工艺：地面处理：依地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；底涂层：采用渗透性及附着力强的底漆涂刷一道；砂浆层：将环氧漆配好后加适量石英砂刮涂地面一道；打磨：待固化后打磨批刀痕等缺陷处，并清洗干净；导电中涂层：将导电中涂漆用刮刀将其均匀刮涂一道；铺设铜箔层：铺设导电铜箔并做接地处理，有效消除静电；防静电中涂：批刮防静电中涂一道，达到表面平整无孔洞；防静电面涂：用防静电面漆滚筒或用锯齿镗刀镗涂一次；表面电阻/体积电阻在 1×10^6 次方~ 1×10^9 的9次方之间。投入使用时间：24小时后方可上人，72小时后方可重压。

我公司有施工队、可包工包料承接地面工程，质量可靠、价格适宜、竭诚为用户服务。网
址：www.gzwzhg.com 办公地址：广州市花都区花山镇平龙路90号生产基地：广东韶关翁源华彩化工城A2
路13号防静电地坪漆，防静电地板漆，抗静电地面漆，自流平防静电地坪