

# 辽宁朝阳一氧化碳报警器

产品名称	辽宁朝阳一氧化碳报警器
公司名称	济南鸿安安防器材有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	
公司地址	山东济南历城区华龙路1825号2-1802室
联系电话	0531-88065959

## 产品详情

服务 1.凡购买鸿安电子产品保修一年，终生服务。

2.自安装之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。

首先：指导客户选择最为适用的设备型号；

其次：产品出厂前严格检验；依照合同组织发货； 最后: 有需要的时候公司可派技术人员指导设备安装、调试及培训操作人员,也可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。

郑重承诺:本机除人为外，整机保修壹年，并终身维护。

RBK-6000一氧化碳报警器产品介绍：产地：山东济南 型号：RBK

用途：一氧化碳检测。RBK-6000 一氧化碳报警器=报警主机+防爆防毒探测器

RBK-6000-2型气体报警控制器 一氧化碳报警器、一氧化碳检测仪—采购热线：13065087902

RBK-6000-2智能型可燃/有毒气体报警器=（气体报警控制器）+（多种气体探测器）构成报警系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定设定，声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。气体报警器广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。本产品鸿安电子提供，公司主营液化气报警器、硫化氢气体报警器、一氧化碳检测仪、氧气报警器、氧气检测仪等等安防器材，有意者敬请致电我公司，热线：0531-88065959 13065087902 吴经理，QQ：1491965163 网址：<http://www.sdcwy.cn>

RBK-6000-2一氧化碳报警器控制器的产品特点：

LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态； 使用数字信号传输，可靠性高；

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

RBK-6000-2一氧化碳报警器控制器的技术参数：

与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体探测器配套使用 工作电压：AC220V ± 10%；

使用温度：-20 ~ 60 ； 使用湿度： 95%RH；

LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；

报警系统：声光报警；

报警音量：75dB；

传输距离：1200m；体积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)

RBT-6000-F气体探测器 RBT-6000-F型点型可燃气体探测器又称为一氧化碳检测仪或气体检测仪器，采用国外进口传感器，采用自然扩散方式取样，现场液晶屏幕显示，RBT-6000-F型点型可燃气体探测器广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工等行业。

RBK-6000-2一氧化碳报警器探测器的产品特点：

与RBK-6000-2/RBK-6000-6型气体报警控制器配套使用；采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；三线制结构；隔爆式设计适用于危险条件1、2区；体积小、安装简便；采用模块化结构设计，便于系统维护；

RBK-6000-2一氧化碳报警器探测器的技术参数：

检测原理：电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体

采样方式：自然扩散式 测量精度：±5%FS 相应时间：30s 工作电压：DC12V ~ DC30V

额定功率：3W 温度：-40 ~ 65 湿度：95%RH

连接线缆：RVV3 × 1.5mm<sup>2</sup> 传输距离：1200m 防爆等级：Exd BT6

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2" 体

积：126mm(L) × 93mm(W) × 48mm(H) 在生产场所中，应加强自然通风，防止输送管道和阀门漏气。有条件时，可用一氧化碳报警器。矿井放炮后，应严格遵守操作规程，必须通风20min后方可进入工作。进入CO浓度较高的环境内，须戴供氧式防毒面具进行操作。