自流平地坪漆,环氧自流平漆,工厂车间地坪漆,花都威子地坪漆

产品名称	自流平地坪漆,环氧自流平漆,工厂车间地坪漆 ,花都威子地坪漆
公司名称	韶关锦威化工有限公司
价格	45.00/平方
规格参数	
公司地址	广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A2路13 号(注册地址)
联系电话	13726880571

产品详情

(环氧自流平地坪漆)

油漆单价:25元/公斤地坪施工包工包料:45-65元/m²(根据厚度)

环氧自流平地坪漆产品选用无溶剂环氧树脂配进口固化剂制成,分为A、B两组份,其中A组为环氧胺类固化剂,B组为无溶剂环氧色漆;该漆环保,洁净程度高,耐污无菌,表面平滑美观,可达镜面效果。其附着力强、耐磨、耐冲击、耐强酸碱、防尘等。适用范围:要求高度清洁、美观、无尘无菌的电子,微电子行业,制药行业,办公室,实验室,食品厂,化妆品厂等地坪涂装。使用年限:5-8年以上性能特点:1.环保不含溶剂,耐污防尘,洁净度高;2.漆膜表面平滑,美观,可达镜面效果;3.附着力强,耐磨、耐冲击、耐酸碱性。施工工艺: 地基面:依据地面状况做好打磨、修补、除污除尘; 底涂层:采用渗透性及附着力强的环氧底漆涂刷地面; 砂浆层:将环氧树脂漆加入石英砂,用刮刀刮填地面; 打磨:待固化后打磨批刀痕等缺陷处,并清洁干净; 中涂层:将自流平中涂配比搅拌好后,用刮刀均匀涂布; 面涂层:将自流平面涂用锯齿型镘刀镘涂,使颜色一致; 使用时间:涂漆后24小时后方可行人、72小时后方可重压。我公司有施工队,可包工包料承接地面工程,质量可靠、价格适宜、竭诚为用户服务。网址:www.gzwzhg.com 办公地址:广州市花都区花山镇平龙路90号生产基地:广东韶关翁源华彩化工城A2路13号自流平地坪漆,环氧自流平漆,工厂车间地坪漆,花都威子地坪漆