

# 船舶用NMEA 2000电缆组件DeviceNet粗缆细缆连接器

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 船舶用NMEA<br>2000电缆组件DeviceNet粗缆细缆连接器 |
| 公司名称 | 上海科迎法电气科技有限公司                       |
| 价格   | 60.00/只                             |
| 规格参数 | 品牌:科迎法<br>型号:电缆组件<br>防护等级:IP67      |
| 公司地址 | 上海松江高科技工业园涑寅路1881号5号楼二层             |
| 联系电话 | 021-64822327 18217539767            |

## 产品详情

KYF系列产品NMEA2000电缆用于连接NMEA2000船舶设备及其中坚设备。NMEA2000电缆通常局限于长度为6米(20英尺)的成型式或组装式的微型连接器，M12公头/母头5pin连接器与PVC/PUR外被电缆(22awg\*1以及铝箔包装+24awg\*1包装)+地线+铝箔编织+屏蔽双绞线。电缆长度可定制。，是上海科迎法电气科技有限公司设计、生产的电缆连接器的主称代号。主要包括M12连接器和插座(A代码、B代码)、M8连接器和插座、T型分线器和多端接线盒。KYF型号是我公司的专有型号，拥有相关知识产权。如若了解此款产品的具体技术参数产品细分：M12公头分为直型，或为90度弯型。可以预制电缆，或不带电缆。电缆种类PVC，PUR，TPU等。针芯数为3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、8芯。M12母头分为直型，或为90度弯型。可以预制电缆，或不带电缆。电缆种类PVC，PUR，TPU等。孔芯数为3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、8芯、9芯、10芯、11芯、12芯。M8公头为直型，或为90度弯型。可以预制电缆，或不带电缆。电缆种类PVC，PUR，TPU等。带线的有弯型。芯数为3针、4针。4芯位置呈梯形分布。M8母头为直型，或为90度弯型。可以预制电缆，或不带电缆。电缆种类PVC，PUR，TPU等。带线的有弯型。芯数为3孔、4孔。4芯位置呈梯形分布。8端口型接线盒有PNP、NPN等。电线长度任选。T型分线品是一公二母型。也有直接预制电缆的产品。颜色可以是黑色，也可以为黄色、灰色、兰色等。M12封装插座、M12插座PG9型等。特别擅长于接受用户的特殊需要的产品定制。

防护性能：IP67以上

美国海洋电子协会NEMA2000通信协议标准适用于船舶传感器、导航和显示装置领域，兼容汽车和内燃机CAN-BUS控制器局域网通信协议标准，参考DeviceNet布线规范和连接设计方案。NEMA2000系列(线端

)连接器主要开发了粗电缆(18AWG)使用的7/8英寸Mini5芯连接器和细电缆(24AWG)使用的M125芯连接器，连接器配线是标准的ODVA DeviceNet结构，即(2C电源线+1对信号绞线+AL铝箔+地线+编织)，线材绝缘外选择TPU和PVC两种，默认颜色为黑色、灰色或紫色RAL4001，整个产品的设计开发考虑了耐寒、耐高温、耐水碱、耐油、耐腐蚀、耐紫外线、耐磨、耐插拔等各种严格的应用环境要求。

经过十年的努力，上海科迎法电气科技有限公司实现了M12螺纹接口与插座、M8接口和插座的批量生产，创新研发了耐高温高密封的插座产品。经过科学设计、选择优质原材料，保证产品的高可靠性，解决了用户的急需，取得了用户的赞赏。质量稳定，产能优势明显，确保及时交货。现年产量为100万根(只)。本系列已通过欧盟CE环保指令认证。公司通过了ISO9001质量体系认证。

我们的产品已成功地与跨国企业、中外合资企业配套使用，正常使用数量已达100万只以上，我们的快速响应与服务受到用户的称赞，成为优质可靠的供方。我们的产品也出口到欧美、东南亚等许多国家和地区。