船舶用NMEA 2000电缆组件DeviceNe粗缆细缆连接器

产品名称	船舶用NMEA 2000电缆组件DeviceNe粗缆细缆连接器
公司名称	上海科迎法电气科技有限公司
价格	60.00/只
规格参数	品牌:科迎法 型号:电缆组件 防护等级:IP67
公司地址	上海松江高科技工业园涞寅路1881号5号楼二层
联系电话	021-64822327 18217539767

产品详情

KYF系列产品NMEA2000电缆用于连接NMEA2000船舶设备及其中坚设备。NMEA2000电缆通常局限于长度为6米(20英尺)的成型式或组装式的微型连接器,M12公头/母头5pin连接器与PVC/PUR外被电缆(22awg*1以及铝箔包装+24awg*1包装)+地线+铝箔编织+屏蔽双绞线。电缆长度可定制。,是上海科迎法电气科技有限公司设计、生产的电缆连接器的主称代号。主要包括M12连接器和插座(A代码、B代码)、M8连接器和插座、T型分线器和多端接线盒。KYF型号是我公司的专有型号,拥有相关知识产权。如若了解此款产品的具体技术参数产品细分:M12公头分为直型,或为90度弯型。可以预制电缆,或不带电缆。电缆种类PVC,PUR,TPU等。针芯数为3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、8芯。M12母头分为直型,或为90度弯型。可以预制电缆,或不带电缆。电缆种类PVC,PUR,TPU等。孔芯数为3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、8芯、9芯、10芯、11芯、12芯。M8公头为直型,或为90度弯型。可以预制电缆,或不带电缆。电缆种类PVC,PUR,TPU等。形态数为3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、8芯、9芯、10芯、11芯、12芯。M8公头为直型,或为90度弯型。可以预制电缆,或不带电缆。电缆种类PVC,PUR,TPU等。带线的有弯型。芯数为3孔、4孔。4芯位置呈梯形分布。8端口型接线盒有PNP、NPN等。电线长度任选。T型分线品是一公二母型。也有直接预制电缆的产品。颜色可以是黑色,也可以为黄色、灰色、兰色等。M12封装插座、M12插座PG9型等。特别擅长于接受用户的特殊需要的产品定制。

防护性能:IP67以上

美国海洋电子协会NEMEA2000通信协议标准适用于船舶传感器、导航和显示装置领域,兼容汽车和内燃机CAN-BUS控制器局域网通信协议标准,参考DeviceNet布线规范和连接设计方案。NEMA2000系列(线端

)连接器接器主要开发了粗电缆(18AWG)使用的7/8英寸Mini5芯连接器和细电缆(24AWG)使用的M125芯连接器,连接器配线是标准的ODVADeviceNet结构,即(2C电源线+1对信号绞线+AL铝箔+地线+编织),线材绝缘外选择TPU和PVC两种,默认颜色为黑色、灰色或紫色RAL4001,整个产品的设计开发考虑了耐寒、耐高温、耐水碱、耐油、耐腐蚀、耐紫外线、耐磨、耐插拔等各种严格的应用环境要求。

经过十年的努力,上海科迎法电气科技有限公司实现了M12螺纹接口与插座、M8接口和插座的批量生产,创新研发了耐高温高密封的插座产品。经过科学设计、选择优质原材料,保证产品的高可靠性,解决了用户的急需,取得了用户的赞赏。质量稳定,产能优势明显,确保及时交货。现年产量为100万根(只)。本系列已通过欧盟CE环保指令认证。公司通过了ISO9001质量体系认证。

我们的产品已成功地与跨国企业、中外合资企业配套使用,正常使用数量已达100万只以上,我们的快速响应与服务受到用户的称赞,成为优质可靠的供方。我们的产品也出口到欧美、东南亚等许多国家和地区。