

模箱匀质板设备水泥基匀质防火板切割生产线

产品名称	模箱匀质板设备水泥基匀质防火板切割生产线
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	整机重量:6吨 型号:模箱压制 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

模箱匀质板设备水泥基匀质防火板切割生产线

水泥基匀质板设备传动杆，所述传动杆的底部贯穿套箱并延伸至套箱的内部固定连接有一斜齿轮，所述传动杆位于套箱内部的表面固定连接有一轴承。水泥基匀质板设备通过设置传动杆、斜齿轮、轴承、第二轴承、螺纹杆、第二斜齿轮、滑槽、滑块、支撑块、伸缩柱和螺纹孔的配合使用，使切割机达到了可以调节切割距离的，解决了普通的保温材料切割机无法调节切割距离，导致使用者在切割时，浪费了大量的时间，降低了切割机费时、费力的问题。

匀质防火板属新型多孔类吸声材料，它的平均吸声系数为0.8~1.4，属强吸声材料，可强吸声材料，可达一级或二级标准 匀质防火保温板复合隔声板5cm厚，占空间小，两表面为彩色装饰面层，中间为4cm厚匀质防火保温板，隔断作用与隔声作用兼有，安装快一倍，。水泥基匀质板脱模：待发泡水泥保温板完成初凝，具备初期强度时即可脱模，模箱压制发泡制成料坯

1、水平切割卧式带锯机（上下切割）2、立式带锯机组3、自动90度拐角装置4、匀质板多片切割锯床

匀质保温板要以膨涨聚苯乙烯板颗粒物为石料，经拌和、抑制、保养成型，传热系数低，密度轻，保温性能好，遇水后飘浮，和水不可，防水性可以好。