

低温液氧储罐 3m-200m/0.8MPa-3.0MPa

产品名称	低温液氧储罐 3m-200m/0.8MPa-3.0MPa
公司名称	辽宁大榆低温装备制造有限公司
价格	75100.00/件
规格参数	品牌:辽宁大榆低温装备 型号:3m-200m 介质:氧、氮、氩、二氧化碳
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆村
联系电话	13028201888

产品详情

辽宁大榆低温装备制造有限公司 生产低温液体储罐储罐

绝热保温贮槽分为真空粉末绝热型和常压粉末绝热型，粉末绝热，利用低热导率的粉末、纤维或泡沫材料来减少热量传入。分两种形式：一种是在大气压下应用普通粉末绝热（堆积绝热），绝热层较厚，并充入干燥氮气维持正压，以防止水分进入和冷凝，低可时适用于液氮温度以上；另一种真空粉末绝热，即对填充粉末的空间抽真空，减少了气体传热，同时粉末颗粒也削弱辐射传热，使绝热效果更好。

真空粉末贮槽为双层圆筒结构、内筒及其配管均

用奥氏**不锈钢**制造，外壳用碳钢制造，夹层充满**膨胀珍珠岩**

（又称珠光砂）同时设置了经过特殊处理的吸附剂，并抽成高真空度（0.5~6Pa），容量为200m³以下。工作压力较高（四车间钢包底吹氩两个储槽工作压力为2.0 Mpa），槽外有气化器，既可使槽内升压便于充车，又可直接送出压力气。按用途可分为固定式和运输式两种，固定式主要用于低温液体的贮存，它安装在低温液体的生产地、使用点或供应站；运输式将低温液体从生产地或供应站运往使用点，常有陆运、水运等形式，他们分别称为槽车、拖车及槽船。