

# 不燃性复合膨胀聚苯乙烯保温板 大城云翔

产品名称	不燃性复合膨胀聚苯乙烯保温板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

### 阻燃性复合型膨胀聚苯乙烯保温隔热板大成县云翔

硅质板设备是通过传统EPS聚苯保温板或EPS石墨聚苯板与新式无机材料开展渗透到.干固.汇聚.使聚苯颗粒周边裹着有防火安全平衡的独特无机材料结晶.添充匀称.隔绝空气.进而影响了原聚苯保温板见火收拢.熔滴的不足.维持了原聚苯保温板出色的物理能.产品优势见火的时候不收拢.不熔滴.不燃性.不起烟.不会被火苗透过.影响了原EPS板防火安全能.有别于根据添加很多无卤阻燃剂而提升的阻燃性.环保节能用传是国家住建部首先推荐的建筑保温系统软件.

难燃型复合型膨胀聚苯乙烯保温隔热板在出厂前, 保养混凝土强度应不得少于28d。

以镁水泥为基本掺合料制造的难燃型复合型膨胀聚苯乙烯保温隔热板, 应当通过

抗返卤、泛霜及氯离子含量溶光度检测, 适用范围于外墙内保温工程项目。

难燃型复合型膨胀聚苯乙烯保温隔热板的性能检验应是同一批商品, 并应标明关键掺合料。燃烧性能等级检测报告中应该有表观密度和厚度检测值, 传热系数和储热

指数检测报告中应该有表观密度参考值。

难燃型复合型膨涨聚乙烯保温隔热板的包装贮存应该有防潮、防水对策。

难燃型复合型膨涨聚乙烯保温隔热板外墙保温系统开工前，需在待工程施工的外墙底层上面做保温系统样板，然后进行抗压强度和抗冲击性检测，验收合格后即可进行外墙保温系统工程施工。