

# 外贴式超声波液位计,外测式液位计

产品名称	外贴式超声波液位计,外测式液位计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2988.00/台
规格参数	远传:RS485 4-20mA 温度:-20-150 尺寸:298
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

## 产品详情

外贴式超声波流量计,外测式液位变送器外测液位计也称为外面层贴液位变送器或外接液位变送器。外测液位变送器有如下七大特性,能够展现出自己液位计的优点。

### 1.选用声纳系统激光测距基本原理 技术

声纳系统技术的发展如今已经有100年的历史,外贴式液位变送器选用声纳系统激光测距基本原理,\*\*测量液位仪时,声纳系统波数据信号从摄像头发送出来,通过液位反射面回来以后由摄像头检测出回波信号,选用高速信号处理技术,运用专用型优化算法算出容器中液位仪。

外贴式超声波液位计,外测式液位计外测液位变送器选用声纳系统激光测距基本原理

### 2.全世界创新两线制 简单化走线

电子的开发者,成功突破各种各样技术性困难,研制出两线制外测液位变送器。两线制的特征,完成了超低功耗信号分析,达到工业生产当场两线制规范,优化了当场走线规定,节约了很多电缆和安装费,更有利于安全防爆。

### 3.非接触式测量液位仪 保障安全

外测液位变送器在测定有危害、腐蚀、压力很大、易燃易爆物品、容易挥发、易漏出来的药液时,不能使用闸阀、连通管、接头、无需要打孔,不碰罐里的液态和汽体,根据外接的声纳系统感应器(摄像头)完成工作,保障人员安全与制造的正常进行。仪表盘选用隔爆设计方案,可以从必须防爆型的场所运用。

### 4.设备安装调试 检修便捷

外挂式的液位变送器在使用,校准及检修的时候不清罐、不受影响生产制造,尤其适用在风险条件下不

适合打开表盖调节的场所。

#### 5.自动校准和自检测作用

外测液位变送器所具有的自动校准作用，解决了传统式液位变送器长期使用后精密度下降的难题。对于本身运行状态及硬件配置确诊作用,增强了外贴式液位计的稳定性与可靠性。

#### 6.就近表明及远传水表作用

外贴式液位变送器既能方便快捷的现场表明液位仪值，又能通过电源线将液位仪信息内容远传水表至主控室。

#### 7.主要用途普遍

外贴式液位变送器非常适合密封容器内的各类有害物质、强碱、强酸及各类液态（液氨储罐，液氯，苯乙烯，压缩天然气，lng天然气，丙烷气，乙烷，丁二烯，pe，丁二烯，甲苯，车用汽油，汽油，柴油机，硫酸，盐酸，硫酸等)的非接触测量。可广泛用于原油、煤业、发电站、化工企业、水处理厂、污水处理厂、农业用水、环境监测、食品类（酿酒业，饮品业、添加物、植物油、乳制品）、抗洪救灾防洪、生态环境监测等很多领域。