

油性抗菌剂+油性防霉剂+涂层防霉抗菌剂

产品名称	油性抗菌剂+油性防霉剂+涂层防霉抗菌剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:BT-2063 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

油性抗菌剂 油性防霉剂 涂层防霉剂 涂层抗菌剂

一，产品概述

BT-2063是以多种为活性成份的广普抗菌防霉剂。用于保护塑胶，PVC,PE,ABS,PET,TPU,聚胺酯，硅胶树脂，聚烯烃，聚酯等聚合体免受细菌，霉菌，藻类的侵蚀，并能使塑料及油漆，油性涂料涂层表面具有抗菌和防霉效果。

二，物化参数 性状： 淡黄色透明液体
有效成分含量（%）： 50.0 水份（%）： 0.10
闪点（ ）： 170~175 相对密度（g/m³，25 ）： 1.158

三，产品特点 1. 广谱：本产品对真菌、细菌、霉菌及酶菌都有很好的抑制能力。 2. 环保：不含甲醛，无异味。 3. 杀菌力强：具有很强的杀灭细菌霉菌的能力，效果明显优于传统抗菌防霉剂，是传统漆膜抗菌防霉剂的更新换代产品。 4. 对环境无害：该产品能自然降解为物质，不导致环境污染。

四，使用范围

BT-2063按需要量可直接加入到物料中，室温下加入、搅拌均匀。一般推荐用量为0.6-1%（对料重）；PVC塑料热溶胶：可与其他的助剂一起加入，加入量依据配方总量设计，一般为0.6%。PVC：能加入到混合的液相组分中，可加入到PVC树脂或固体树脂中，剪切搅拌直到均匀，然后通过挤出，压延，模制或其他方法加工成型。聚胺酯：可与其他助剂一起加入，加入量依据配方总量设计。热塑性聚合物：直接加入在融化料中；先制成抗菌母粒，然后母粒可在后面的热熔工序前与未受到抗菌保护的聚合体混合

使用。硅树胶：可被加入到加工树脂中，或在包装前加入到制造容器中。
天然橡胶：可被直接加入到橡胶乳中 聚烯烃：可被制作到母粒颗粒中。

油漆油性涂料涂层：建议添加量1%

五，注意事项

注意事项：佩戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水和肥皂清并及时就医。

六，包装储存：非危险品。密封塑料桶包装，可提供25kg和200kg两种规格。室温、密闭储存期一年。