

# 防火卷帘门 湖北圣盾 地下室防火卷帘门

产品名称	防火卷帘门 湖北圣盾 地下室防火卷帘门
公司名称	湖北圣盾门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区三里桥社区盛泰工业园12号/厂址： 湖北省红安县经济开发区产业园明星家具4号车间
联系电话	15527914576 15527914576

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北圣盾门业有限公司

防火卷帘一般设置在电梯厅、自动扶梯周围，中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位，生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3，且不应大于20m。防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。不应采用水平、侧向防火卷帘。防火卷帘应具有防烟性能，地下室防火卷帘门，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。

主要由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成

防火卷帘门系统主要分为以下几种：钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘

钢质防火卷帘指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，宁夏防火卷帘门，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

替代防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件，或在其两侧设冷却水幕，计算水量时，电动防火卷帘门，其火灾延续时间按不小于3.00h考虑。设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能。在卷帘两侧设置启闭装置，定做防火卷帘门，并能电动和手动控制。需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。应有防火防烟密封措施。两侧压差为20Pa时，漏烟量小于 $0.2\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{min}$ 。不宜采用侧式防火卷帘；防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位的耐火极限要求。

防火卷帘门-湖北圣盾-地下室防火卷帘门由湖北圣盾门业有限公司提供。湖北圣盾门业有限公司是从事“防火门,防火窗,防盗门,挡烟垂壁等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：阮经理。