

高压大流量精密液压油过滤机

产品名称	高压大流量精密液压油过滤机
公司名称	深圳市光明新区公明油顺液压过滤设备器材行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明松白工业园侧
联系电话	86-075536697462 13632834543

产品详情

马达：三相1HP 最大过滤量：20L/min 使用滤芯数量：B-100F*4个 出入口径：3/4PT
外经尺寸：800*500*710 重量：100KG 仁钢牌精密滤油机采用全新的滤材与独特的过滤方式来达到净化效果。以多年的经验与研究开发完成高性能的精密滤材，能以微毫米为单位的精度来清除油中的污染物，其过滤的精度可达到NAS6级，且具水份的清除能力，能确保机械用油达到理想工作环境。仁钢牌精密滤油机以精密的滤油器数个并联配管，再配备泵浦马达，真空表，压力表，及吸入过滤网，电磁开关，铁架等组成，自成一个过滤系统，且具备轮子方便移动使用。适合作集中过滤或同一油类的各式机械轮流过滤，过滤过程简单，效果好（一次可达NAS6级）经济实惠，范围广。

液压系统污染物的来源：系统油液中污染物的来源途径主要有以下几个方面：1) 外部侵入的污染物：外部侵入污染物主要是大气中的沙砾或尘埃，通常通过油箱气孔，油缸的封轴，泵和马达等轴侵入系统的。主要是使用环境的影响。2) 内部污染物：元件在加工时、装配、调试、包装、储存、运输和安装等环节中残留的污染物，当然这些过程是无法避免的，但是可以降到最低，有些特种元件在装配和调试时需要在洁净室或洁净台的环境中进行。3) 注塑机液压系统产生的污染物：系统在运作过程当中由于元件的磨损而产生的颗粒，铸件上脱落下来的砂粒，泵、阀和接头上脱落下来的金属颗粒，管道内锈蚀剥落物以其油液氧化和分解产生的颗粒与胶状物，更为严重的是系统管道在正式投入作业之前没有经过冲洗而有的大量杂质。

使用仁钢牌滤油机过滤有两种方法：1、把油抽出来过滤，清理油箱内部污垢后再把滤后之油倒进油箱（每年最少一次，如是旧的油液先要这样做）2、把滤油机进油管与出油管分别放在油箱内，距离越远越好，然后开动滤油机。（被滤的机器可以正常工作）