

工厂实验室65度恒温箱

产品名称	工厂实验室65度恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

北京福意电器有限公司是恒温试验设备、干燥箱、培养箱、医用加温箱，医用保温柜，药品冷藏柜，疫苗冰箱，试剂储存柜等恒温产品专业供应加工的公司，拥有完整、科学的管理体系。北京福意电器有限公司的诚信、实力和产品获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

各型号及基本参数：输入电压：220V 额定频率：50Hz 输入功率：100W 制冷剂/用量：R600a(55g) 温控范围：2-48 有效容积：280L 温差范围：±2 箱体尺寸：(W*D*H):595×570×1445mm 噪音(声功计)：42dB(A) 气候类型：N,SN 输入电压：220V 额定频率：50Hz 输入功率：100W 制冷剂/用量：R600a(55g) 温控范围：2-48 有效容积：150L 温差范围：±2 箱体尺寸：(W*D*H):595×570×865mm 噪音(声功计)：42dB(A) 气候类型：N,SN 型号：FYL-YS-430L 输入电压：220V 额定频率：50Hz 输入功率：160W 制冷剂/用量：R600a(55g) 温控范围：2-48 有效容积：430L 温差范围：±2 噪音(声功计)：42dB(A) 气候类型：N,SN 箱体尺寸：(W*D*H):595×680×1805mm 型号：FYL-YS-310L 有效容积：310L 温控范围：2-48 箱体尺寸：595×695×1315mm 内径尺寸：515×530×1185mm 额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定输入电流：0.8A 噪音(声功计)：4dB(A) 制冷剂用量：R600a(43g) 气候类型：N,SN 优化功能：报警，门锁，翅片风冷，普通/嵌入式 型号：FYL-YS-230L 有效容积：230L 温控范围：，2-48 箱体尺寸：595×590×1215mm 内径尺寸：525×440×1080mm 额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定输入电流：0.8A 噪音(声功计)：42dB(A) 制冷剂用量：R600a(43g) 气候类型：N,SN 优化功能：报警，门锁，翅片风冷，普通/嵌入式

产品特点简介：安全的控制系统

LCD数码温度显示，温度触控设计，高端大方；延时屏锁功能，防止随意调整运行参数；报警温度范围自由设定；多重系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警），故障点代码显示。停机间隔保护功能，确保运行可靠；特有的断电记忆功能；运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。人性化设计 优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。大屏幕数字显示便于观察。安全门锁设计，防止任意开启。宽电压带，适合187 - 242V电压使用。

箱体采用优质结构钢板，经选进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。
双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

福意联售后服务: 售后服务承诺: 福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合国家质量检测标准，我方提供的设备有相关国家或行业认证证书。三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失由我方承担。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

工厂实验室65度恒温箱