

优质SK10气镐，sk10风镐 选恒旺

产品名称	优质SK10气镐，sk10风镐 选恒旺
公司名称	济宁恒旺工矿机械厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2530789

产品详情

优质SK10气镐，sk10风镐 选恒旺

电话：15615570324

SK-10型气镐是手持的风动工具，用压缩空气推动活塞往复运动，使镐头不断撞击。SK-10型气镐用于采矿、筑路等。风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。冲击机构是一个厚壁气缸，内有一冲击锤可沿气缸内壁作往复运动。SK-10型气镐镐钎的尾部插入气缸的前端，气缸后端装有配气阀箱。在气缸壁的四周有许多纵向气孔，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，SK-10型气镐这些气孔一端通配气阀，推压手柄套筒，另一端通入气缸，各气孔的长度根据冲击锤的运动要求配置，以便轮流进气或排气，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。使冲击锤在气缸内有规律地往复运动。SK-10型气镐冲击锤向前运动时，锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，形成柔性缓冲垫层，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，待重新配气后再向前冲击。锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，风镐的启动装置位于手柄套筒内。在进风管和配气阀之间有一柱塞阀控制气路，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。风镐作业时，使镐钎顶住施工面，另一端通入气缸，推压手柄套筒，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，在气缸壁的四周有许多纵向气孔，配气阀随即自动配气，气缸后端装有配气阀箱。使冲击锤不断往复运动，打击钎尾，破碎施工体。风镐是一种手持机具，风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。技术参数 产品型号 SK-10 重量 10kg 长度 498mm 耗气量

17L-S 冲击频率 21HZ 冲击能量 45J 钎具固定方式 螺纹卡套

钎尾规格 24×70mm 气管内径 19mm 济宁恒旺工矿机械有限公司 主营以下产品：

凿岩机：手持式凿岩机腿式凿岩机动凿岩机燃式凿岩机655型气腿式凿岩机YT23型气腿式凿岩机YT24凿岩机YT25气腿式凿岩机：Y26手持式凿岩机YN27C内燃凿岩机YN30A内燃凿岩机YT29A气腿式凿岩机YT28凿岩机YT28凿岩机7665MZ系列双级气腿式凿岩机YL18手持式凿岩机Y19A型手持式凿岩机YSP45型向上式凿岩机 风镐：G10风镐G20风镐G90风镐CZ2风铲C3风铲C5风铲C6风铲C7风铲 钻机：MQT-85型气动锚杆钻机MQT-120型气动锚杆钻机MQT-130型气动锚杆钻机MQS-50型气动手持式帮锚杆钻机MQS-35型气动手持式帮锚杆钻机MQS-90型气动锚杆安装器手动锚索张拉机具MSJ-180型手动锚索切断器JQG型锚杆搅拌机JQS型锚索搅拌机硬质合金锚杆钻头B19锚杆钻杆、锚索钻杆ZM15Q型煤电钻湿式煤电钻煤电矿用手持式煤电钻风煤钻BK30气扳钻金刚石复合片锚杆钻头KHVD岩石电钻

破碎机：B47破碎机B67C破碎机B87C-破碎机B87破碎机 凿岩配套产品：钻头 钻杆 连接套 锚杆搅拌器
支护设备：钢绞线锚杆及配套锚索张拉机具锚具 济宁恒旺工矿机械有限公司承山东人的豪爽
与实诚，诚邀各位专家、领导来我公司考察、指导、赐教并期盼与您真诚合作，“追求卓越”永远是我
们的主题，我们将励精图治，再创高效，力争以先进的技术，优良的产品质量，为煤矿企业提供多方位
的服务。电话： 15615570324 传真： 0537-2530678 手机：
15615570324 QQ: 2535910145 经理： 王华 网址：
www.jnhwgk.com 邮箱：2535910145@qq.com 旺铺：<http://hengwangwf1.cn.alibaba.com/>
济宁恒旺工矿机械有限公司