

太阳能水箱脉冲试验台

产品名称	太阳能水箱脉冲试验台
公司名称	天津格特斯检测设备技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝工业区丰泽道14号
联系电话	86-02287980566 18920080168

产品详情

太阳能水箱脉冲试验机是我单位开发出来用于各种散热器、水箱、油箱、水管的低压压力脉冲试验，包含冷却水管、燃油管、各种卫生用软管的压力循环测试；试验机主要部件全部采用的进口优质产品，提高了试验机使用的寿命，也降低了维修成本。

性能参数

- 1、脉冲压力：0~1mpa；控制精度 $\pm 2\%$
- 2、脉冲频率：0~1hz（0~60次/分钟）
- 3、适用试验介质：水
- 4、脉冲波形：t型波
- 5、同时试验数量：1件（试件内部总容积大500l）

二、主要功能

- 1、对试件进行液压脉冲试验，高压1mpa，脉冲波形为方波（t形波）；
- 2、可以设定脉冲一定次数后进行保压测试，以便于检测水箱是否泄漏；
- 3、被试件破裂系统自动停机保护

- 4、具有容易安装的接口，软管连接，便于安装不同类的产品进行试验；
- 5、在实验开始时能自动排除试样内气体；
- 6、试验时可以自由设定运行周期次数要求，当达到要求时可以自动停止试验。
- 7、试验过程中，发生泄漏或压力过高，能够自动停机，并能显示故障原因；
- 8、试验压力—时间曲线能够在触摸屏屏幕上显示，plc辅助测试：采集处理试验压力、试验次数、脉冲波形等；
- 9、操作界面简洁方便(全中文)，控制软件更新、维护简单。

安全保护装置

压力过高报警停机、运行故障停机。