

阻燃矿用光缆MGFTY 6B 8B 10B 4A 6A 8A

产品名称	阻燃矿用光缆MGFTY 6B 8B 10B 4A 6A 8A
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 MGFTY:MGFTY 上海:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

产品介绍

标准全介质阻燃矿用光缆MGFTY

产品描述：MGFTY光缆采用紧套结构，将单模或多模光纤紧套后与芳纶及内护套同时挤出，*后挤制蓝色阻燃外护套。

产品特点：

蓝色阻燃外护套有利于与其它线缆的区分并有良好的阻燃性

**控制的芳纶施加工艺大大提高了光缆的抗拉能力

**控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性

紧套材料对光纤进行了关键性保护

技术参数：

光缆芯数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力 允许压扁力

(mm) (kg/km) 长期/短期(N) (N/10cm)

4 7.0 48 150/300 200

6 7.2 52 150/300 200

8 7.5 58 150/300 200

12 8.2 64 300/600 200

24 10.2 88 300/600 200

36 11.5 105 300/600 200

48 12.5 130 300/600 200

注：允许拉伸力可根据用户要求增加。

使用温度：- 40 至 + 60

弯曲半径：静态 10倍光缆外径

动态 20倍光缆外径

适用：斜井、平巷、竖井