

PBT 1164G-30 BK东丽

产品名称	PBT 1164G-30 BK东丽
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	21.50/千克
规格参数	特性:本色黑色阻燃V-0 产地:日本东丽系列PBT 牌号:1164G-30 BK
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PBT 1164G-30 BK东丽

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

Toraycon PBT日本东丽1164G-30 BK 黑色 注射成型 30%玻纤增强 阻燃V-0 汽车领域的应用
电子元器件 家电应用 OA设备 UL认证

Toraycon PBT日本东丽1184G-15 BK 高韧性 冲击改性 15%玻纤增强 卤素含锑阻燃V-0

Toraycon PBT日本东丽1184G-30 BK 注塑级 冲击改性 30%玻纤增强GF30% 卤素含锑阻燃V-0
高韧性 高强度 高刚性 汽车领域的应用 汽车连接器 办公室设备应用 线轴 电源插座 电子电器外壳 开关
电子电器应用 连接器 电器用具 工业电气 通讯设备 家居用品 电脑部件

Toraycon PBT日本东丽1201G-15 注射成型 15%玻纤增强GF15% 汽车领域的应用 电子元器件

外壳 UL认证

Toraycon PBT日本东丽1401X34

Toraycon PBT日本东丽1494X02 注射成型 卤素含锑阻燃V-0 非增强 汽车领域的应用
电子元器件 UL认证

PBT是一种易流动，中等粘度，耐水解，半结晶，饱和的热塑性聚酯，由30%玻璃纤维增强的聚对苯二甲

酸丁二酯（PBT）衍生而成。表现出韧性，高刚度和强度，良好的耐热尺寸稳定性，良好的抗冲击性，非常高的性，热稳定性，滑动摩擦性能，良好的绝缘性能，良好的冲击强度，低吸水性，良好的耐化学药品性和耐候性的热老化性能。可以使用注塑成型进行加工。用于汽车连接器和引擎盖下电子单元的外壳。

(2)50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短;若喷嘴温度

(3)控制不当(偏低)，流道(水口)易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒

(4)中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用"高速、中压、中温"的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。