

# 钢结构消防涂料

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 钢结构消防涂料                 |
| 公司名称 | 厦门安隆达消防材料有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座     |
| 联系电话 | 13459208337 13459208337 |

## 产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

当前的防水涂料大多为溶剂型，防水涂料中含有大量的有机挥发物，在配漆和施工过程中，大VOC排向大气，造成污染。相比之下国外防水涂料正朝着水性环保型方面发展，如水性聚合物改性沥青防水涂料、水性聚氨酯防水涂料等。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。防水涂料的研制取得了很大进步，并不断由溶剂型向乳液型和反应型，钢结构消防涂料，由低档向高弹性、高耐久、功能性方向发展，高耐侯、环保型和多功能的防水涂料。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

### 喷涂(或抹涂)防火涂料

1.防火涂料的拌合：按比例将粉料、水放进搅拌机中，搅拌5-10分钟，呈均匀稠厚流体状态即可。2.喷涂：需采用的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷要垂直于钢件表面，距离为0.4-0.6米为宜，喷涂压力应保持在0.4-0.6Mpa。

抹涂：与传统的抹水泥砂浆方法相似。要求厚度均匀一致，压实压平，避免出现蜂窝、空洞等缺陷。

钢结构消防涂料由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦门安隆达消防材料有限公司是从事“防火材料,防火涂料,防腐涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周总 职务（副总经理）。