

PBT 1201G-15东丽GF15%

产品名称	PBT 1201G-15东丽GF15%
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:1201G-15 产地:日本东丽全系列PBT 用途:汽车领域的应用原料
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PBT 1201G-15东丽GF15%

PBT是一种易流动，中等粘度，耐水解，半结晶，饱和的热塑性聚酯，由30%玻璃纤维增强的聚对苯二甲

酸丁二酯（PBT）衍生而成。表现出韧性，高刚度和强度，良好的耐热尺寸稳定性，良好的抗冲击性，非常高的性，热稳定性，滑动摩擦性能，良好的绝缘性能，良好的冲击强度，低吸水性，良好的耐化学药品性和耐候性的热老化性能。可以使用注塑成型进行加工。用于汽车连接器和引擎盖下电子单元的外壳。

Toraycon PBT日本东丽1201G-15 注射成型 15%玻纤增强GF15% 汽车领域的应用 电子元器件外壳 UL认证

Toraycon PBT日本东丽1401X34

Toraycon PBT日本东丽1494X02 注射成型 卤素含锑阻燃V-0 非增强 汽车领域的应用

电子元器件 UL认证

LONGLITE PBT台湾长春1100 长春人造树脂 白色 符合UL认证

LONGLITE PBT台湾长春3015-104/201 长春人造树脂

LONGLITE PBT台湾长春3030-104 注射成型 30%玻纤增强 注塑级 耐热级 耐磨级 良好的机械性能 良好的电气性能 高热变形温度 耐化学性 耐脂肪 耐燃油 耐油 耐溶剂 耐候性好 易成型

LONGLITE PBT台湾长春3030-104/201 注射成型 30%玻纤增强 注塑级 耐热级 耐磨级 良好的机械性能 良好的电气性能 高热变形温度 耐化学性 耐脂肪 耐燃油 耐油 耐溶剂 耐候性好 易成型

LONGLITE PBT台湾长春3030-104X 注射成型 30%玻纤增强 UL认证

LONGLITE PBT台湾长春4115-202F 白色 20%玻纤增强GF20% 阻燃V-0 符合UL认证

LONGLITE PBT台湾长春4830 NCB2 注射成型 30%玻纤增强 阻燃V-0 注塑级 符合UL认证