

CSK型（KK型）、CSK-2RS型楔块式单向轴承

产品名称	CSK型（KK型）、CSK-2RS型楔块式单向轴承
公司名称	纳长超越离合器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区建材城西路2号
联系电话	010-57471126

产品详情

CSK系列楔块式超越离合器又称为单向旋转球轴承，外形尺寸与62系列深沟球轴承相同（CSK40）除外。它是深沟球型轴承与楔块式离合器的组合，其内部已填注润滑脂。密封可以防止0.3mm以上灰尘进入内部。转矩的传递为过盈配合方式，以N6公差将外环与刚性足够的机架压合，将内环与工作轴外径压合。安装时要注意，不可敲打内环压迫外环进入机架，及不可敲打外环压迫内环挤入轴外径的方式安装。传递转矩小（7.4~260N.m），极限转速高。广泛应用于印刷机械、包装机械、食品机械、电动滚筒、减速机及测试设备等传递中。

材质：轴承钢

外径：32mm~80mm

内径：12mm~40mm

厚度：10mm~27mm

质量：0.04kg~0.60kg

型号	公称转矩 Tn (N.m)	外形尺寸			超越极限转速(r/min)				轴承 系列	质量 m (kg)
		内径d	外径D	宽度L	内圈		外圈			
					脂润滑	油润滑	脂润滑	油润滑		
CSK08	2.0	8	22	9						0.015
CSK12	7.4	12	32	10	10000	11000	5500	6500	6201	0.04
CSK15	13.5	15	35	11	8400	9400	5000	6000	6202	0.06
CSK17	24.5	17	40	12	6300	7800	4200	5200	6203	0.07
CSK20	40	20	47	14	6300	7800	4200	5200	6204	0.11
CSK25	68	25	52	15	4800	5900	3400	4200	6205	0.14
CSK30	110	30	62	16	4000	5000	2800	3500	6206	0.21
CSK35	140	35	72	17	3500	4000	2200	2800	6207	0.3
CSK40	260	40	80	22	3000	3800	2000	2500		0.5
CSK305	110	25	62	17	4200	4300	2800	3000	6305	0.3
CSK306	140	30	72	19	3600	3700	2200	2500	6306	0.5
CSK12 2RS	7.4	12	32	14	10000	11000	5500	6500		0.05
CSK15 2RS	13.5	15	35	16	8400	9400	5000	6000		0.07
CSK17 2RS	24.5	17	40	17	6300	7800	4200	5200		0.09
CSK20 2RS	40	20	47	19	6300	7800	4200	5200		0.154
CSK25 2RS	68	25	52	20	4800	5900	3400	4200		0.175
CSK30 2RS	110	30	62	21	4000	5000	2800	3500		0.27
CSK35 2RS	140	35	72	22	3500	4000	2200	2800		0.4
CSK40 2RS	260	40	80	27	3000	3800	2000	2500		0.6

CSK系列相当于FAG公的ZZ系列；STIEBER公司的KK系列；GMN公司FK62系列；DANA公司的BB系列。

安装公差：轴承座N6（N7）、轴h5（h6）。

外环键槽与工作轴可适用于K6公差，外环依然使用N6公差紧配压入内壁。