

纸浆杀菌剂+纸浆防臭剂+纸浆除臭剂

产品名称	纸浆杀菌剂+纸浆防臭剂+纸浆除臭剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-1500A3 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

纸浆杀菌剂 纸浆防腐剂 纸浆防臭剂 纸浆除臭剂

产品简介 浆料中含有丰富的碳水化合物和蛋白质等营养物质，尤其在炎热的季节温暖潮湿的条件下细菌繁殖更为迅速。在纸浆和白水流经的各种设备和管路系统中，如不经常停机清洗保持清洁，极易产生腐浆。腐浆如落在浆料中会引起纸页断头或产生洞眼、青斑、湿斑等纸病，使尘埃和废品率增加，污染铜网和毛毯，直接影响产量和质量。

纸浆杀菌剂JL-1500A3是一种优良、广谱、低毒、对环境无污染、微生物极少产生耐药性是造纸工业理想的杀菌防腐剂,产品的活性成份能够穿透微生物的细胞壁，进入细胞内部，并与细胞的核酸（RNA和DNA）上碱基结合。从而抑制或彻底杀死微生物。在短期内能剥离腐浆，较低用量能完全抑制细菌的生长、繁殖，使流送系统处于清洁状态，减少刷车次数，提高纸品等级和生产功效。适用于纸浆纤维、造纸白水水处理，生活用纸的防霉减菌。

产品特点 1.杀菌的优良性：可直接刺穿细胞核、干扰DNA，由于它直接作用于细胞核，因而对微生物很少产生耐药性，可以长期使用，无须交替使用不同牌号的防腐剂均能保障杀菌防腐效果。 2.优越的广谱性：对造纸中遇到的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌链球菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌、藤黄八达球菌以及黑曲霉、烟色曲霉等均等具有极强的杀灭效果。 3.广泛的适用性：在PH值8以下的范围内均适用，无论是嗜碱细菌（PH6.5 – 7.5）和嗜酸真菌（PH5.5 – 6.5）都有效杀灭和抑制。 4.极好的相容性：与各组分具有极好的相容性，不起泡，不受离子性影响。 5.极低的添加量：纸浆仅为0.03 – 0.05%，造纸涂料0.05 – 0.08%。 6.产品对皮肤温和无无刺激。 7.高度的安全性：LD50 > 3000mg/kg，使用浓度下，对皮肤无刺激、无过敏。可快速生物降解，无环境残留，无生物积累，对环境无污染。

产品用途 适用于纸浆纤维、造纸白水水处理，生活用纸的防霉减菌。

使用方法 1、 纸浆杀菌剂JL-1500A3为液体，易于混合。典型加入点为：在PH 8，湿度 < 70 时在混浆池、成浆池、高位箱、白水池等部位间隙或连续添加。

2、根据制浆工艺的不同可采取持续滴加或冲击式加入，间歇加入均可。

3、初次使用该剂，必须在纸机清洗干净后加入。 4、杀菌剂的用量应根据不同产品和不同原料源相应调整。推荐用量纸浆5 ~ 7ppm，白水3 ~ 5ppm冲击式投加。

注意事项 1、为安全起见，使用本产品者，应穿戴以下装备以策安全：使用护目镜、橡胶手套、橡胶围裙或不渗透的雨衣、橡胶鞋。 2、使用完后，用肥皂和清水洗手后再进食或吸烟，沾污之衣服请立即脱下清洗。接触皮肤：立即用肥皂和清水冲洗15分钟，之后若有刺激的感觉。采取外涂乐肤液。接触眼睛：立即用大量流动清水拉起眼皮来至少15分钟之后并马上就医治疗。 3、本品在pH > 7.5的碱性介质中稳定性差，不宜使用。亲和性很强的化学品与之配伍，将导致本品质量下降，甚至完全失效。

储存方法 本品在避光和常温下保质期为2年，未用完时请将密封盖盖好。

包装 25kg/桶，200kg，1000kg 密封塑料桶包装，也可根据用户需求而定。

贮存运输：非危险品，避光和常温储存，未用完时请将密封盖盖好。保质期2年。

重要声明：

本介绍提供的信息是准确的，有关使用和应用的建议仅是我公司的意见，使用者必须进行试验和分析来决定是否满足自己的特殊要求。建议对每一种新开发或改进的产品都应该进行挑战性试验，以保障其杀菌防腐效果，因此无法做出任何承诺或承担较终产品的任何质量纠纷。