

# 避难硐室密闭门 维护方便 安装简单

产品名称	避难硐室密闭门 维护方便 安装简单
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	颜色:红色 型号:1.8*2.0 压力:150mm
公司地址	鱼台县北环路西首北佃户李村驻地
联系电话	17662151266

## 产品详情

避难硐室防护密闭门产品特点1.门体有足够的强度，承压能力达1.0MPa，能有效防止井下爆炸发生时产生的冲击应力波。2.有效的水、气密封，门与门框间有功能各异的双层密封，以确保无任何水气渗漏。3.提供可在门上明显位置安装的防爆、密封的多通道动力电缆、压气、供水和通讯节点。4.外表光洁、美观，平面密封表面做特殊防锈处理。5.便于进出，可内外同时操控、手动快开和快闭门机构便于人员快速、多次进入和达到初始密闭的效果。6.观察窗和应急出口，观察窗可以随时观察硐室内部情况，急通道小门可在大门意外被堵塞时进出。7.安装方便，无需在井下组焊、组装；门框密封平面有专门保护板，以便在制造、运输、安装（混凝土浇灌）时不被刮伤、划伤。避难硐室防护密闭门主要技术指标1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕。2、净尺寸：800 × 1600（宽 × 高）900x1800（宽 × 高）可根据用户要求制造3、气密性：在正压500 ± 20帕压力下，泄压速率小于350 ± 20帕/小时。

济宁和利隆机电设备有限公司

地址：鱼台县北环路西首北佃户李村驻地