

上海联嘉祥电线电缆RVB 型系列扁型透明聚氯乙烯绝缘音响线 (金银线)

产品名称	上海联嘉祥电线电缆RVB 型系列扁型透明聚氯乙烯绝缘音响线 (金银线)
公司名称	上海联嘉祥线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市黄浦区北京东路666号F区(西座)17B室
联系电话	021-53089990 18917701222

产品详情

1、应用：

用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

2、产品说明：

导体使用多支铜线绞合 透明聚氯乙烯绝缘 额定电压 U_0/U 为300/300V
长期允许工作温度应不超过70

3、技术参数

型号/规格 Type /Specification	平均外径(mm) Overall diameter		20 时导体电阻最大值 Maximum electrical resistance at 20 (/km)		70 时绝缘电 阻最小值 Minimum insulation resistance at 70 M · km
	下限 Lower limit	上限 Upper	铜芯 Copper	镀锡铜芯	

Applic

Using
signal,
Produ

Usin
300/30

		limit		Tinned Copper	
RVB2 × 25/0.10	2.0-2.4	3.2-5.6	94.2	98.4	0.015
RVB2 × 35/0.10	2.3-4.6	3.3-5.8	68	91	0.014
RVB2 × 50/0.10	2.5-5.2	3.5-6.5	48.0	50	0.013
RVB2 × 70/0.10	2.6-5.4	3.7-6.8	34.3	35.9	0.012
RVB2 × 100/0.1 0	3.0-6.2	4.2-7.5	24.3	25.4	0.011
RVB2 × 150/0.1 0	3.3-6.8	4.5-8.2	16.6	17.3	0.010
RVB2 × 200/0.1 0	3.7-7.6	5.0-9.4	12.7	13.2	0.010
RVB2 × 250/0.1 0	3.9-8.0	5.4-10.2	10.3	10.8	0.010
RVB2 × 300/0.1 0	4.3-8.8	5.7-11.0	8.8	9.1	0.009
RVB2 × 150/0.1 0	4.1-8.3	5.5-10.1	16.6	17.3	0.009
RVB2 × 200/0.1 0	4.5-9.2	5.6-11.1	12.7	13.2	0.008
RVB2 × 250/0.1	4.7-9.9	6.2-11.5	10.3	10.8	0.007

0					
RVB2 × 300/0.1 0	4.9-10.0	6.6-11.8	8.8	9.1	0.006
RVB2 × 200/0.1 0	4.5-9.2	5.6-14.0	12.7	13.2	0.008
RVB2 × 350/0.1 0	5.1-10.4	6.4-16.8	7.31	7.43	0.007
RVB2 × 500/0.1 0	5.7-11.6	7.0-14.0	4.95	5.09	0.006