

和利隆 MFHSL1.8*2.0井下钉固式密闭防火栅栏两用门 阻燃防静电

产品名称	和利隆 MFHSL1.8*2.0井下钉固式密闭防火栅栏两用门 阻燃防静电
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	颜色:红色 型号:1.8*2.0 压力:150mm
公司地址	鱼台县北环路西首北佃户李村驻地
联系电话	17662151266

产品详情

使用场所：在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用，采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料处。MFHSL1.6*1.8防火栅栏两用门产品介绍防火栅栏两用门用于井下主排水泵和主变电所硐室之间；采区变电所的通道内；带式输送机，绞车配电电气设备和变电硐室等通道内，如井下发生火灾时，使燃烧不扩散蔓延，矿井安全。MFHSL1.6*1.8防火栅栏两用门为常规栅栏门，图号B85-372.30，重量264kg。本防火及栅栏两用门由门框，门扇，闭锁装置等部件组成，结构牢靠。防火栅栏门适用环境1、工作环境：-30 -40 风压：0-3800Pa。2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷性气体的危险场所中。3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定.巷道变形小.且无严重淋水。防火栅栏门常用规格：(各种规格都可加工定做)。

??????????????

????????????????