

# 东莞西可CT-380D（中文）考勤机，中山西可CT-380D（中文）考勤机，深圳西可CT-380D（中文）考勤机

产品名称	东莞西可CT-380D（中文）考勤机，中山西可CT-380D（中文）考勤机，深圳西可CT-380D（中文）考勤机
公司名称	东莞市莞城惠鑫智能科技
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区罗一新村9号
联系电话	0769-23399366 18046936978

## 产品详情

联系方式:黄先生 18046936978 0769-23399366 QQ:1029213909 门禁

- 1.供电电源：DC12V / 5A（主板电流 < 100mA，读头电流 < 100mA）
- 2.负载功率：40W（含电锁报警器等外接设备）
- 3.读卡参数：支持EM卡、M1卡；刷卡处理时间 0.1s
- 4.读头接入：支持WG26、WG34等协议读头，距离最大为200m
- 5.PC通讯：支持RS-232/RS-485（自动转换），RS-485：最大距离为1000m；速率为9600bqs（最大为115200bqs）
- 6.存储容量：授权用户4.5万人事件记录：7万条
- 7.开门超时报警：0.1 ~ 3276.7s
- 开门超时报警：0 ~ 255s
- 8.登记时段：可登记40个通行时间段/天，20个假日
- 9.工作环境：温度：-10 ~ +70；湿度：10% ~ 95%
- 10.铁箱尺寸：L275mm x W225mm x H83mm
- 读头尺寸：L90mm x W90mm x H19mm
- 11.型号对照表：

机器型号 名称 S302C 485通讯、M1卡的双门双向门禁机 S302D

485通讯、EM卡的双门双向门禁机

- 1.信息输出：2路继电器电锁控制信号
- 1路继电器报警控制信号
- 1路操作正确指示信号
- 1路操作错误指示信号
- 2.信息输入：4路读卡器，可分别控制或同时控制两路电锁信号
- 2路开门按钮，可分别控制两路电锁信号
- 2路门磁
- 1路联动警报，可以接消防报警或防盗报警信号
- 3.LED状态指示：2个通讯指示
- 1个运行指示
- 1个供电指示
- 1个刷卡处理指示
- 1个系统异常指示
- 4.开门方式：支持单卡、多卡开门（最多6张）、远程开门等
- 5.等级控制：支持99级用户通行权限
- 6.时段控制：支持通行、假日、门磁检测、报警、常开/闭时段设置
- 7.警报控制：支持异常开门、开门超时报警与恢复；支持火灾、防盗联动警报与恢复
- 8.安全控制：支持反潜回控制；支持互锁功能
- 9.通信控制：支持主动/被动报告记录、主动/被动上传卡号由PC控制
- 10.永不宕机：支持系统故障自动检测、自动重启等以防止死机现象
- 11.安全保护：支持四级防雷通讯保护；支持抗强电、短路、误接自动隔离与恢复接口保护

- 1.供电电源：DC12V / 5A（主板电流 < 100mA，读头电流 < 100mA）
- 2.负载功率：40W（含电锁报警器等外接设备）
- 3.读卡参数：支持EM卡、M1卡；刷卡处理时间 0.1 s
- 4.读头接入：支持WG26、WG34等通讯类型读头，距离最大为200m
- 5.PC通讯：支持TCP/IP协议，最大距离为100m
- 6.存储容量：授权用户4.5万人，事件记录：7万条
- 7.开锁时间：0.1 ~ 3276.7s，开门超时报警：0 ~ 255s
- 8.登记时段：可登记40个通行时间段/天，20个假日
- 9.工作环境：温度：-20 ~ +70；湿度：10% ~ 95%
- 10.重量：1846g
- 11.铁箱尺寸：300mm × 200mm × 50mm
- 12.读头尺寸：90mm × 90mm × 19mm