

东莞西可S302D智能安全门禁，东莞西可S301D智能安全门禁，东莞西可S302C-T智能安全门禁

产品名称	东莞西可S302D智能安全门禁，东莞西可S301D智能安全门禁，东莞西可S302C-T智能安全门禁
公司名称	东莞市莞城惠鑫智能科技
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区罗一新村9号
联系电话	0769-23399366 18046936978

产品详情

联系方式:黄先生 18046936978 0769-23399399 QQ:1029213909 机器型号 名称
S302CT TCP-IP通讯、M1卡的双门双向门禁机 S302DT TCP-IP通讯、EM卡的双门双向门禁机

- 1.供电电源：DC12V / 5A（主板电流 < 100mA，读头电流 < 100mA）
- 2.负载功率：40W（含电锁报警器等外接设备）
- 3.读卡参数：支持EM卡、M1卡；刷卡处理时间 0.1s
- 4.密码键盘：3×4触摸屏密码键盘 + 门铃按键
- 5.读头接入：支持WG26、WG34等协议读头，距离最大为200m
- 6.PC通讯：支持RS-232 / RS-485（自动转换）RS-485：最大距离为1200 m
速率为9600bps（最大115200bps）
- 7.存储容量：授权用户：4.5万人
- 8.事件记录：7万条；超级用户：支持8900个
- 9.开锁时间：0.1 ~ 3276.7 s，开门超时报警：0 ~ 255s
- 10.登记时段：可登记40个通行时间段/天，20个假日
- 11.工作环境：温度：- 20 ~ + 70 ；湿度：10% ~ 95%
- 12.重量：1836g
- 13.铁箱尺寸：L300mm × W200mm × H50mm 读头尺寸：L90mm × W90mm × H19mm
- 14.型号对照表：

机器型号 名称 S302MC 485通讯、M1卡、带密码的双门双向门禁机
S302MD 485通讯、EM卡、带密码的双门双向门禁机

- 1.信息输出：2路继电器电锁控制信号 1路继电器报警控制信号
1路操作正确指示信号 1路操作错误指示信号
- 2.信息输入：4路读卡器，可分别控制两路电锁信号
2路开门按钮，可分别控制两路电锁信号 2路门磁
1路联动警报，可以接消防报警或防盗报警信号
- 3.LED状态指示：2个通讯指示
1个运行指示 1个供电指示
1个刷卡处理指示 1个系统异常指示
- 4.开门方式：支持单卡、多卡开门（最多6张）、远程开门等
- 5.等级控制：支持99级用户通行权限

- 6.时段控制：支持通行时段、假日时段、门磁检测、报警、常开/闭时段设置
- 7.警报控制：支持异常开门、开门超时报警与恢复；支持火灾、防盗联动警报与恢复；支持胁迫报警与恢复
- 8.安全控制：支持反潜回控制；支持身份验证密码、胁迫密码自定义；互锁控制
- 9.通信控制：支持主动/被动报告记录、主动/被动上传卡号由PC
- 10.永不当机：支持系统故障自动检测、自动重启等以防止死机现象
- 11.安全保护：支持四级防雷通讯保护；支持抗强电、短路、误接自动隔离与恢复接口保护