

佛山轻钢龙骨承载力检测 静载荷力检测

产品名称	佛山轻钢龙骨承载力检测 静载荷力检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

佛山轻钢龙骨承载力检测 静载荷力检测

产品介绍

轻钢龙骨是一种新型的建筑材料，是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的，基本分为吊顶龙骨和墙体龙骨两个大类，吊顶龙骨由主龙骨、辅龙骨及各种配件组成。

作为半结构、隐蔽性的支撑材料，因其质量轻，硬度大被广泛应用于吊顶及墙面支撑等，对住房结构安全起到很大的作用。

目前轻钢龙骨广泛用于办公楼、商场、工厂、候机楼、车运站、游乐场、商场等建筑改造、室内装修设计等场所。

相关检测标准

GB/T 11981-2008 《建筑用轻钢龙骨》

JC/T 2220-2014 《铝合金T型龙骨》

检测项目

外观尺寸（表面质量、外观、长度、断面尺寸、厚度、平直度、角度偏差等）

表面防锈（双面镀锌量、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、耐盐雾性能）

成分分析、材质鉴定

形变量（弯曲度、拱曲度、扭曲度）

力学性能（静载试验、吊顶C型覆面龙骨静载试验、吊顶U、C型覆面龙骨静载试验、吊顶L型H型龙骨静载试验、抗冲击试验、维氏硬度）

耐腐蚀性能（耐酸性、耐碱性、耐盐性）、耐沸水性

检测取样

根据GB/T 11981-2008《建筑用轻钢龙骨》中要求，吊顶龙骨和墙体龙骨的力学性能试验用试件和配套材料的数量和尺寸如下：

吊顶龙骨：每批取长1200mm的主、次龙骨各2根，同时配到挂件和吊件各4个；

墙体龙骨：

Q100及以上：长度1200mm的横龙骨2根，长度5000mm的竖龙骨3根，支撑卡27只，长度1200mm的通贯龙骨4根；

Q75：长度1200mm的横龙骨2根，长度4000mm的竖龙骨3根，支撑卡21只；长度1200mm的通贯龙骨3根；

Q50：长度1200mm的横龙骨2根，长度2700mm的竖龙骨3根，支撑卡15只。