

高强钢 Q690D钢板切割 激光下料 零售 图纸加工 Q690钢厂卖家 厚度齐全

产品名称	高强钢 Q690D钢板切割 激光下料 零售 图纸加工 Q690钢厂卖家 厚度齐全
公司名称	聊城开发区佳龙钢板销售处
价格	5700.00/吨
规格参数	佳龙金属:山钢 Q690:高强钢板 厚度:3mm-100mm
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道辽河路 东200米路北由甲院内路西（经营场所）
联系电话	15275679798

产品详情

Q690D属于高强度焊接结构钢。其中Q代表屈服强度，690代表屈服强度值，D代表钢板的等级。质量等级分别为A、B、C、D、E。D级钢板的冲击试验温度为 - 20 ° C。Q690D可称为屈服强度690Mpa的耐低温高强钢。Q690D钢板较高的屈服强度和抗拉强度，广泛应用于煤矿机械、工程机械，如液压支架、港口起重机、平板运输车。Q690D力学性能参考：抗拉强度 σ_b (MPa) 公称厚度(mm) 40 >40 ~ 63 >63 ~ 80 抗拉强度 σ_b (MPa) 770 ~ 940 750 ~ 920 730 ~ 900 Q690D规格 3-180 1800-3000 5000-13000 屈服强度 σ_s (MPa) 公称厚度(mm) 16 >16 ~ 40 >40 ~ 63 >63 ~ 80 屈服强度 σ_s (MPa) 690 670 660 640