

PBT长春(加纤阻燃4115-202F)

产品名称	PBT长春(加纤阻燃4115-202F)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	产地:LONGLITE 特性:GF20%阻燃V-0 型号:4115-202F
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PBT长春(加纤阻燃4115-202F)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

台湾长春PBT	5130	含30%玻纤抗溶解
台湾长春PBT	5630	含30%玻纤增强防火UL94V阻燃环保无卤
台湾长春PBT	3010	含10%玻纤增强低粘度
台湾长春PBT	5615	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃环保无卤
台湾长春PBT	4830	含30%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4815	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4820	含20%玻纤增强
台湾长春PBT	4130	含30%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4120	含20%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	4115	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	3030	含30%玻纤增强
台湾长春PBT	3020	含有玻纤20%中粘度
台湾长春PBT	3015	含有玻纤15%粘度较低

台湾长春PBT	2100	防火UL94V阻燃
台湾长春PBT	2000	防火UL94V阻燃耐燃油
台湾长春PBT	1200	耐燃油良好的耐化学性
台湾长春PBT	1200-211D	纯树脂超高流动性
日本东丽PBT	1184G15	含15%玻纤增强防火UL94V0阻燃

LONGLITE PBT台湾长春4115-202F 白色 20%玻纤增强GF20% 阻燃V-0 符合UL认证

LONGLITE PBT台湾长春4830 NCB2 注射成型 30%玻纤增强 阻燃V-0 注塑级 符合UL认证

LONGLITE PBT台湾长春4830BKF/NCF 注射成型 30%玻纤增强 阻燃V-0 注塑级 耐热级
 耐磨级 良好的机械性能 良好的电气性能 高热变形温度 耐化学性 耐脂肪 耐燃油 耐油 耐溶剂 耐候性好
 易成型

LONGLITE PBT台湾长春5615-200C/104C 注射成型 15%玻纤增强 氮磷系阻燃V-0 注塑级 耐热级
 耐磨级 良好的机械性能 良好的电气性能 高热变形温度 耐化学性 耐脂肪 耐燃油 耐油 耐溶剂 耐候性好
 易成型