

重庆伸缩式移动式皮带输送机厂家

产品名称	重庆伸缩式移动式皮带输送机厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

重庆伸缩式移动式皮带输送机厂家输送带防跑偏装置的布置，应符合下列规定： 输送带防跑偏装置，宜设在带式输送机头部、尾部、凸弧段或凹弧段两侧机架上； 采用固定式托辊组的长距离带式输送机，可在带式输送机中间段增设防跑偏装置； 当带式输送机较短或采用吊挂式托辊组时，可只设在带式输送机头部和尾部。输送带纵向撕裂保护装置，宜设在受料点等输送带易撕裂处。重要的向上输送的钢丝绳芯输送带带式输送机，宜设钢丝绳芯输送带的接头监测装置。

重庆伸缩式移动式皮带输送机厂家料流检测保护装置1.由多台带式输送机组成的输送系统，在带式输送机上设有湿式除尘的自动控制洒水系统时，应装设料流检测装置。2.带式输送机应装设防物料堵塞溢料的溜槽堵塞检测装置。堵塞检测装置应满足振动、物料冲击和潮湿的工作条件要求。

重庆伸缩式移动式皮带输送机厂家向下输送的带式输送机保护装置1.向下输送的带式输送机，应采取避免带式输送机运行超速事故的超速保护和失电保护措施。2.当向下输送的带式输送机发生超速达到一级限定值时，应自动停止向带式输送机给料；当超速达二级限定值时，应自动制动减速进行停车。3.超速的限定值应根据设备的具体情况确定。一级超速值不宜大于额定速度的5%，二级超速值不宜大于额定速度的10%。4.向下输送的带式输送机，在供电系统故障停电时，应能自动进入要求的制动停机工况。