

GP-2000减压阀

产品名称	GP-2000减压阀
公司名称	上海华天机电设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区华发路368号
联系电话	021-60402001 15901773757

产品详情

GP-2000减压阀

GP-2000 精度高，容量大 * 膜片式引导作动型 *
 容量和性能都非常优异 * 精确控制 * 阀门泄漏量符合 ANSI 4 级 *
 最大减压比(20:1)

	特点 类型	膜片式 / 球墨 膜
适用流体	蒸汽	
一次压力	0.1 - 2.0MPa	
二次压力	0.02 - 1.4MPa(*)	
连接方式	JIS Rc 螺丝型，JIS 20K RF 法兰盘型，JIS 10K FF 法兰盘型	
二次压力可调	85% or less of the inlet pressure(gauge pressure)	
最低差压	0.05MPa	
最大减压比	20:1	
最高温度	220 degree(C)	
阀体	球墨铸铁	
主阀、阀座	不锈钢	
导阀、导阀阀座	不锈钢	
膜片	不锈钢	

* 二次压力 A: 0.02-0.15 MPa B: 0.1-1.4 MPa

Size	L (mm)	螺丝型 (mm)	Weight (kg)
------	--------	----------	-------------

	15A(1/2)	150	398	14.0
	20A(3/4)	150	398	14.0
	25A(1)	160	404	18.5
	32A(1-1/4)	180	434	21.5
	40A(1-1/2)	180	434	21.5
	50A(2)	230	498	33.0
法兰盘型	Size	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
	15A(1/2)	146	398	15.5
	20A(3/4)	146	398	16.0
	25A(1)	156	404	21.0
	32A(1-1/4)	176	434	24.0
	40A(1-1/2)	196	434	24.5
	50A(2)	222	498	36.0
	65A(2-1/2)	282	552	64.5
	80A(3)	302	575	71.5
	100A(4)	342	658	111.0
	125A(5)	400	658	115.0
	150A(6)	465	814	234.3
	200A(8)	469	814	242.0

GP-2000|耀希达凯GP-2000|YOSHITAKE|日本GP-2000减压阀