

供：无铬磺化褐煤（NSMC）

产品名称	供：无铬磺化褐煤（NSMC）
公司名称	郑州晶元泥浆材料有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	晶元:腐殖酸（%） 40. NSMC:铬离子显色无反应 郑州新密:降黏率，（%） 75.0
公司地址	新密市溱水路西段中强大厦13楼
联系电话	0371-69859633 19913817818

产品详情

无铬磺化褐煤（NSMC）

一、产品简介：

无铬磺化褐煤（NSMC）是褐煤腐植酸的衍生物，是褐煤在磺化剂、适当温度等条件下合成制得的，其外观性状为棕黑色粉末，是一种能耐200 ~ 220 高温的淡水钻井液的降粘剂和滤失量控制剂，是一种廉价、高效的泥浆处理剂。

二、性能及用途：

无铬磺化褐煤（NSMC）主要用于石油、地质勘探钻井。在钻井泥浆中具有明显的降滤失和抑制降粘作用,本产品可直接加入各种水基钻井液体系中，多与腐植酸钾、褐煤树脂、磺化酚醛树脂等处理剂配合使用。一般加量为2.0-3.0%。

理化和泥浆性能指标

项目	指标
水分（%）	18.0
PH值	8.0—11.0
水溶性干基腐殖酸（%）	40.0
铬离子显色反应	无反应

	常温性能	高温后性能
表观粘度, mPa · s	8.0	10.0
中压滤失量, mL	9.5	10.5
降黏率, (%)	75.0	80.0
1min 静切力, Pa	1.0	1.0
高温高压失水, mL	25.0	

三、包装运输储存：

本产品采用“三合一”袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25kg；储存于阴凉、干燥、通风处。避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水清洗；远离火源。