

YOSHITAKE水用减压阀GD-26N,GD-27N

产品名称	YOSHITAKE水用减压阀GD-26N,GD-27N
公司名称	上海华天机电设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区华发路368号
联系电话	021-60402001 15901773757

产品详情

YOSHITAKE水用减压阀GD-26N,GD-27N

GD-26 小噪音 * 直动式 * 触液部件采用防腐材料 *
 噪音小，压力控制稳定 * 内置过滤网防御垃圾问题 *
 封闭式结构确保无泄漏

特点 类型

直动式 / 一

适用流体	冷水和热水
一次压力	Max. 1.0MPa
二次压力	0.05 - 0.7MPa(*)
连接方式	JIS Rc 螺丝型
最低差压	0.05MPa
最大减压比	10:1
最高温度	90 degree(C)
阀体	青铜
阀门	合成橡胶
阀座	青铜
膜片	合成橡胶

* 二次压力 A: 0.05-0.35 MPa B: 0.3-0.7 MPa

Size	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
15A(1/2)	115	159.5	1.6
20A(3/4)	120	159.5	1.7
25A(1)	135	170	2.1

32A(1-1/4)	180	224	4.0
40A(1-1/2)	180	224	4.4
50A(2)	200	239.5	6.5

GD-26-N|GD-26-G|GD-28N|GD-27N减压阀